

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Päiväys: 02.07.2003

Edellinen päiväys:

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1.1	Aineen tai valmisteen tunnistustiedot	
	Kauppanimi	Kuitulaasti, Faser - Leichtputz
	Valmisteen tunnusnumero	FL 68
1.2	Valmistajan, maahantuoja tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot	
1.2.1	Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja	
	Valmistaja: Bayosan Wachter GmbH & Co. KG	Puh.: +49-8324-921-0
	Postfach 1251	Fax: +49-8324-921-470
	D-87539 Hindelang	www.bayosan.de
1.2.2	Maahantuoja:	Kivira Oy
	Katuosoite	Juvan teollisuuskatu 21 B
	Postinumero ja -toimipaikka	02920 Espoo
	Puhelin	09-774 2720
	Telefax	09-774 27211
1.2.1	Hätätapauksissa vastaavan tiedonantajan nimi ja osoite	
		Myrkytystietokeskus
		HYKS
		00230 Helsinki
	Hätänumero	09-4711

2. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

2.1	Kuvaus		
	DIN 18557:n mukainen kuivalaasti. Koostumus: mineraalisia side- ja lisäaineita.		
2.2	Vaaraa aiheuttavat aineosat		
2.2.1 CAS-numero tai muu koodi	2.2.2 Aineosan nimi	2.2.3 Pitoisuus	2.2.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta
1305-62-0	Kalsiumhydroksidi	5 – 9 %	Xi, 36, 38, 41
65997-15-1	Portland sementti	15 – 19 %	Xi, 36, 38, 43
2.2.5	Muut tiedot		
	215-137-3 (Einecs-Nro.) Kalsiumhydroksidi		
	266-043-4 (Einecs-Nro.) Portland sementti		

3. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS

Laasti reagoi veden kanssa alkaalisesti. Käytettävä suojavarusteita.

4. ENSIAPUOHJEET

4.1	Iho	Ei soveltuva.
4.2	Roiskeet silmiin	Huuhdellaan runsaalla vedellä vähintään 5 minuuttia.

5.	OHJEET TULIPALON VARALTA			
5.1	Sopivat sammutusaineet	Laasti on palamatonta, jauhesammutinta käytetään ympäristössä olevien palojen sammuttamiseen.		
6.	OHJEET PÄÄSTÖJEN TORJUMISEKSI			
6.1	Ohjeet henkilövahinkojen estämiseksi	Suojavarusteet kohdan 8.2 mukaisesti.		
6.2	Ohjeet ympäristövahinkojen estämiseksi	Vältettävä aineen kontrolloimatonta joutumista viemäristöön sekä alkuvesistöön.		
6.3	Puhdistusohjeet	Puhdistetaan mekaanisesti (kuivana).		
7.	KÄSITTELY JA VARASTOINTI			
7.1	Käsittely	Kuljetetaan suljetuissa astioissa ja pakkauksissa. Vältettävä liallista pölymuodostumista.		
7.2	Varastointi	Suojattava kosteudelta. Säilätään kuivassa paikassa.		
8.	ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN/HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET			
8.1	Raja-arvot työpaikan ilmassa			
8.1.1	HTP-arvot	Aine kohta 2.1 mukaan, yleinen pölyraja-arvo 6 mg/m ³ .		
8.2	Henkilökohtaiset suojaimet			
8.2.1	Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita	Työpaikan turvallisuusohjeet on otettava huomioon.		
8.2.2	Hengityksensuojaus	Pölyisessä työvaiheessa käytettävä hengityssuojainta.		
8.2.3	Käsiensuojaus	-		
8.2.4	Silmiensuojaus	Pölyisessä työvaiheessa käytettävä suojalaseja.		
8.3.5	Ihonsuojaus	-		
9.	FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET			
9.1	Olomuoto, väri ja haju	pulverimainen, harmaa, hajuton		
9.2	Tärypaino	T=20°C	850 – 950	$\frac{\text{Arvo/alue}}{\text{yksikkö}}$ g/dm ³
9.3	pH-arvo	T=20°C	11,5 – 13	
9.4	Liukoisuus (veteen)	T=20°C	3150	mg/l asti (Kalsiumhydroksidi ja Portland sementti)
10.	STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS			
10.1	Vältettävät materiaalit	-		
11.	TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT			
11.1	Väitön myrkyllisyys	-		
12.	TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE			
	Laasti ei saa joutua kontrolloimattomasti vesistöön; aiheuttaa pH-arvon kohoamista.			

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY

Kuivana talteen otettu laasti on edelleen käytettävissä. Jäännösmateriaali sekoitetaan veteen, annetaan kuivaa ja hävitetään rakennusjätteen mukana.

14. KULJETUSTIEDOT

Ei vaadittavia merkintöjä.

15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

15.1 Varoitusetiketin tietoja

15.1.1 Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi "Xi", äsyttävä

15.1.2 R-lausekkeet

R 36/38 Ärsyttää ihoa.

R 41 Vakavan silmävaurion vaara.

R 43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

15.1.3 S-lausekkeet

S 2 Ei saa joutua lasten käsiin.

S 24/25 Vältettävä kosketusta silmien ja ihon kanssa.

S 26 Ainetta joutuessa silmään huuhdellaan perusteellisesti vedellä, yhteys lääkäriin.

S 37 Käytettävä sopivia suojakäsineitä.

15.2 Kansalliset määräykset

Vesistönvaarantamislukka: 1