

**X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE**

Päiväys: 24.06.2002

Edellinen päiväys:

**1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT**

<b>1.1</b>	<b>Aineen tai valmisteen tunnistustiedot</b>	
	<b>Kauppanimi</b>	Kalkkilaasti, Reinkalk-Putz
	<b>Valmisteen tunnuskoodi</b>	RK 38
<b>1.2</b>	<b>Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>Valmistaja, maahantuojaja, muu toiminnanharjoittaja</b>	
	Valmistaja: Bayosan Wachter GmbH & Co. KG	Puh.: +49-8324-921-0
	Postfach 1251	Fax: +49-8324-921-470
	D-87539 Hindelang	www.bayosan.de
<b>1.2.2</b>	<b>Maahantuojaja:</b>	Kivira Oy
	<b>Katuosoite</b>	Juvan teollisuuskatu 21 B
	<b>Postinumero ja -toimipaikka</b>	02920 Espoo
	<b>Puhelin</b>	09-774 2720
	<b>Telefax</b>	09-774 27211
<b>1.2.1</b>	<b>Hätätapauksissa vastaavan tiedonantajan nimi ja osoite</b>	
		Myrkytystietokeskus
		HYKS
		00230 Helsinki
	<b>Hätänumero</b>	09-4711

**2. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA**

**2.1 Kuvaus**  
DIN 18557:n mukainen kuivalaasti. Koostumus: mineraalisia side- ja lisäaineita.

**2.2 Vaaraa aiheuttavat aineosat**

2.2.1 CAS-numero tai muu koodi	2.2.2 Aineosan nimi	2.2.3 Pitoisuus	2.2.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta
1305-62-0	Kalsiumhydroksidi	4,5	Xi, 36, 38

**2.2.5 Muut tiedot**  
215-137-3 (Einecs-Nro.) Kalsiumhydroksidi  
266-043-4 (Einecs-Nro.) Klinkkeri

**3. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS**

<b>3.1</b>	<b>Varoitusmerkin nimi</b>	Xi; ärsyttävä
<b>3.2</b>	<b>Turvallisuusohjeet ihmiselle</b>	
	R 36	Ärsyttää silmiä.
	R 38	Ärsyttää ihoa.
	R 43	Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

**4. ENSIAPUOHJEET**

<b>4.1</b>	<b>Iho</b>	Huuhdeltava runsaalla vedellä.
<b>4.2</b>	<b>Roiskeet silmiin</b>	Huuhdellaan runsaalla vedellä. Ei saa neutralisoida. Hakeuduttava välittömästi silmälääkäriin.

**5. OHJEET TULIPALON VARALTA**

**5.1 Sopivat sammutusaineet**  
Laasti on palamatonta, jauhesammutinta käytetään ympäristössä olevien palojen sammuttamiseen.

**6. OHJEET PÄÄSTÖJEN TORJUMISEKSI**

<b>6.1</b>	<b>Ohjeet henkilövahinkojen estämiseksi</b>	S 24/25 Vältettävä kosketusta silmien ja ihon kanssa.
<b>6.2</b>	<b>Ohjeet ympäristövahinkojen estämiseksi</b>	Vältettävä aineen kontrolloimatonta joutumista viemäristöön sekä alkuvesistöön.
<b>6.3</b>	<b>Puhdistusohjeet</b>	Puhdistetaan mekaanisesti (kuivana).

<b>7.</b>	<b>KÄSITTELY JA VARASTOINTI</b>		
7.1	<b>Käsittely</b>	Kuljetetaan suljetuissa astioissa ja pakkauksissa. Vältettävä liiallista pölynmuodostumista.	
7.2	<b>Varastointi</b>	Suojattava kosteudelta. Säilytetään kuivassa.	
<b>8.</b>	<b>ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN/HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET</b>		
8.1	<b>Raja-arvot työpaikan ilmassa</b>		
8.1.1	<b>HTP-arvot</b>	Aine kohta 2.1 mukaan, yleinen pölyraja-arvo 6 mg/m <sup>3</sup> .	
8.2	<b>Henkilökohtaiset suojaimet</b>		
8.2.1	<b>Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita</b>	Työpaikan turvallisuusohjeet on otettava huomioon.	
8.2.2	<b>Hengityksensuojaus</b>	Pölyisessä työvaiheessa käytettävä hengityssuojainta.	
8.2.3	<b>Käsiensuojaus</b>	Suojakäsineiden käyttö.	
8.2.4	<b>Silmiensuojaus</b>	Käytettävä pölyiseen ja nesteiden kanssa työstöön soveltuvia suojalaseja.	
8.3.5	<b>Ihonsuojaus</b>	-	
<b>9.</b>	<b>FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET</b>		
9.1	<b>Olomuoto, väri ja haju</b>	pulverimainen, harmaa/beige, hajuton	
9.2	<b>Tärypaino</b>	T=20°C	$\frac{\text{Arvo/alue}}{\text{yksikkö}}$ 1150 – 1220 g/dm <sup>3</sup>
9.3	<b>pH-arvo</b>	T=20°C	11,5 – 13
9.4	<b>Liukoisuus (veteen)</b>	T=20°C	1650 mg/l asti (Kalsiumhydroksidi)
<b>10.</b>	<b>STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS</b>		
10.1	<b>Vältettävät materiaalit</b> -		
<b>11.</b>	<b>TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT</b>		
11.1	<b>Välitön myrkyllisyys</b> -		
<b>12.</b>	<b>TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE</b>		
	Laasti ei saa joutua kontrolloimattomasti vesistöön; aiheuttaa pH-arvon kohoamista.		
<b>13.</b>	<b>JÄTTEIDEN KÄSITTELY</b>		
	Kuivana talteen otettu laasti on edelleen käytettävissä. Jäännösmateriaali sekoitetaan veteen, annetaan kuivua ja hävitetään rakennusjätteen mukana.		
<b>14.</b>	<b>KULJETUSTIEDOT</b>		
	Ei vaadittavia merkintöjä.		
<b>15.</b>	<b>KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET</b>		
15.1	<b>Varoitusetiketin tietoja</b>		
15.1.1	<b>Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi</b>	Xi; ärsyttävä	
15.1.2	<b>R-lausekkeet</b>	R 36/38 Ärsyttää ihoa ja silmiä R 41 Vakavan silmävaurion vaara R 43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä	
15.1.3	<b>S-lausekkeet</b>	S 2 Ei saa joutua lasten käsiin S 24/25 Vältettävä kosketusta silmien ja ihon kanssa S 26 Ainetta joutuessa silmään huuhdellaan perusteellisesti vedellä, yhteys lääkäriin S 37 Käytettävä sopivia suojakäsineitä	
15.2	<b>Kansalliset määräykset</b>	Vesistönvaarantamislukka: 1	