

FT



FINTEX 12 Plus
Vesiohenteinen peittävä
akrylaattilateksimaali , 5012

FINTEX®

12 PLUS VESIOHENTEINEN PEITTÄVÄ AKRYLAATTILATEKSIMAALI

Fintex 12 Plus. Yleensä yksi maalauskerä riittää uusille tasoitetuille- ja kipsilevy pinnoille sekä aiemmin maalatuille, lähellä samaa sävyä oleville pinnoille.

Käyttöohjeet:

Maalattava pinta puhdistetaan liasta ja pölystä. Kolot ja halkeamat tasoitetaan sopivalla tasoitteella ennen maalausta. Maalaus suoritetaan 1 – 2 kertaa käyttötarkoituksen ja tarpeen mukaan joko telalla, ruiskulla tai siveltimellä. Yleensä yksi maalauskerä riittää. Korkeapaineruiskutuksessa suutinkoko 0,018” – 0,023”. Vanhat aiemmin maalatut kovat pinnat pestään nestemäisellä pesuaineella tai hiotaan hienolla hiekkapaperilla ennen maalausta. Työkalut pestään vedellä välittömästi käytön jälkeen.

Soveltuvuus:

- Betoni ja tasoteipinat.
- Maalatut ja rappauspinnat.
- Kipsilevy.
- Lastulevy ja puukuitulevy.
- Lasikuitutapetti.

Ominaisuudet:

- Soveltuu sisäkatto- ja seinäpinnoille.
- Hyvä peittokyky. Yleensä yksi maalauskerä riittää maalin hyvän peittokyvyn ansiosta.
- Puhtaanvalkoinen.
- Erinomainen pesunkestävyys.
Voidaan käyttää pesuaineita.

Kuivumisaika:

Maalattu pinta on pölykuiva	30 min
Kosketuskuiva	1 tunnin kuluttua
Päällemaalattavissa	2 tunnin kuluttua
Käyttölämpötila vähintään	+ 5°C
Ilman suhteellinen kosteus enintään	80%



Varastointi: 12 kk avaamattomassa astiassa, lämpötila vähintään + 5°C

Pakkauskoort: 2,7l, 9l, 18l

Sävytys: NCS-, RAL-, Monicolorsävyt

Suojeltava jäätymiseltä.



Tekniset tiedot:

Kulutuksen kesto	erittäin hyvä, kestää yli 10000 harjausta.
	SFS 3755
Litrapaino	1,6 kg/l
Ohenne	vesi
Maalaustarvikeryhmä	32.
Valonkesto	hyvä, ei kellastu vanhetessaan.
Kiiltoryhmä	puolihihmeä 4 (RT-luokitus)
Tulenarkuus	ei pala
Värit	valkoinen, A-perusmaali sävyt

Riittoisuus:

Maalatut pinnat	10 – 12 m ² /l
Tasoite-, lastulevy-, puukuitulevy pinnat	8 – 10 m ² /l
Betoni- ja rappauspinnat	5 – 7 m ² /l
Lasikuitutapettipinnat	8 – 10 m ² /l

FINTEX · TETRAKEM

www.fintex.fi

Mäkirinteentie 13, FI-36220 KANGASALA • Puh. +358 3 3125 5550 • Fax +358 3 379 1400 • E-mail: fintex@fintex.fi

FINTEX · TETRAKEM OY