



FINTEX®

FINTEX 20 VESIOHENTEINEN LIUOTTEETON AKRYLAATTILATEKSIMAALI

Fintex 20. Akryylilateksimaali sisätilojen kattoihin ja seiniin. Erinomainen pesunkesto.

Käyttöohjeet:

Maalattava pinta puhdistetaan liasta ja pölystä. Kolot ja halkeamat tasoitetaan sopivalla Fintex-tasotteella ennen maalausta. Maalaus suoritetaan 1 – 2 kertaa käyttötarkoituksen ja tarpeen mukaan joko telalla, ruiskulla tai siveltimellä. Vanhat, aiemmin maalatut kovat pinnat pestään nestemäisellä pesuaineella ja hiotaan hienolla hiekkapaperilla ennen maalausta. Tarvittaessa pohjamaalaus Fintex 2:lla. Työkalut pestään vedellä välittömästi käytön jälkeen.

Soveltuvuus:

- Betoni- ja tasoitepinnat.
- Maalatut ja rappauspinnat.
- Kipsilevy.
- Lastulevy ja puukuitulevy.
- Lasikuitutapetti.
- Ilmastointiputket.

Ominaisuudet:

- Soveltuu käytettäväksi katto- ja seinämaalina pinnoille, joilta vaaditaan hyvää kulutuksen- ja pesunkestävyyttä.
- Hyvä peittokyky.
- Soveltuu käytettäväksi sisätiloissa.
- Puhtaan valkoinen.
- Erinomainen pesunkestävyys. Saa käyttää pesuaineita.

Kuivumisaika:

Maalattu pinta on pölykuiva	30 min
Kosketuskuiva	1 tunnin kuluttua
Päällemaalattavissa.	2 tunnin kuluttua
Käyttölämpötila vähintään	+ 5°C
Ilman suhteellinen kosteus enintään	80%



Varastointi:	12 kk avaamattomassa astiassa, lämpötila vähintään + 5°C
Pakkauskoot:	0,9l, 2,7l, 9l, 18l
Säilytys:	NCS-, RAL-, Monicolorsävyt. A- ja C-pohja. Suojeltava jäätymiseltä.

Tekniset tiedot:

Kulutuksen kestävyys	erittäin hyvä, kestäää yli 15000 harjausta. SFS 3755
Litrapaino	n. 1,3 kg/l
Ohenne	vesi
Maalaustarvikeryhmä	32. Pintamateriaalien päästöluokitus M1.
Valonkesto	hyvä, ei kellastu vanhetessaan.
Kiiltoryhmä	puolihihmeä 4 (RT-luokitus)
Tulenarkuus	ei pala
Värit	valkoinen, A-perusmaali ja C-pohja.

Riittoisuus:

Maalatut pinnat	10 – 12 m ² /l
Tasoite-, lastulevy-, puukuitulevyypinnat	7 – 10 m ² /l
Betoni- ja rappauspinnat	5 – 7 m ² /l
Lasikuitutapettipinnat	7 – 10 m ² /l