



**FINTEX**

## FINTEX 7 VESIOHENTEINEN LIUOTTEETON AKRYLAATTILATEKSIMAALI

**Fintex 7. Himmeä vesiohenteinen akryylilateksimaali sisätilojen kattoihin ja seiniin. Pesunkestävä.**

### Käyttöohjeet:

Maalattava pinta puhdistetaan liasta ja pölystä. Kolot ja halkeamat tasoitetaan sopivalla Fintex- tasoitteella ennen maalausta. Maalaus suoritetaan 1 – 2 kertaa käyttötarkoituksen ja tarpeen mukaan joko telalla, ruiskulla tai siveltimellä. Työkalut pestään vedellä välittömästi käytön jälkeen.

### Soveltuvuus:

- Betoni- ja tasoitepinnat.
- Maalattut ja rappauspinnat.
- Kipsilevy.
- Lastulevy ja puukuitulevy.
- Lasikuitutapetti.
- Ilmastointiputket.

### Ominaisuudet:

- Soveltuu käytettäväksi sisäkattojen ja –seinien pohja- ja pintamaaliksi.
- Hyvä peittokyky.
- Soveltuu käytettäväksi sisätiloissa.
- Puhtaan valkoinen.
- Pesunkestävä.

### Kuivumisaika:

Maalattu pinta on pölykuiva	30 min
Kosketuskuiva	1 tunnin kuluttua
Päällemaalattavissa.	2 tunnin kuluttua
Käyttölämpötila vähintään	+ 5°C
Ilman suhteellinen kosteus enintään	80%



<b>Varastointi:</b>	12 kk avaamattomassa astiassa, lämpötila vähintään + 5°C
<b>Pakkauskoost:</b>	0,9l, 2,7l, 9l, 18l
<b>Sävytys:</b>	NCS-, RAL-, Monicolorsävyt. A- ja C-pohja. Suojeltava jäätymiseltä.



### Tekniset tiedot:

Kulutuksen kesto	hyvä, kestää yli 5000 harjausta.
	SFS 3755
Litrapaino	n. 1,3 kg/l
Ohenne	vesi
Maalaustarvikeryhmä	3 I. Pintamateriaalin päästöluokitus M1.
Valonkesto	hyvä, ei kellastu vanhetessaan.
Kiiltoryhmä	himmeä 5 ( RT-luokitus )
Tulenarkuus	ei pala
Värit	valkoinen, A-perusmaali ja C-pohja.

### Riittäisyys:

Maalattut pinnat .	10 – 12 m <sup>2</sup> /l
Tasoite-, lastulevy-, puukuitulevyypinnat	8 – 10 m <sup>2</sup> /l
Betoni- ja rappauspinnat	5 – 7 m <sup>2</sup> /l
Lasikuitutapettipinnat	8 – 10 m <sup>2</sup> /l