

FT



FINTEX Satin
Vesiohenteinen täyshimmeä
akrylaattilateksimaali 5009

FINTEX®

FINTEX SATIN VESIOHENTEINEN TÄYSHIMMEÄ AKRYLAATTILATEKSIMAALI

Fintex Satin. Täyshimmeä vesiohenteinen akrylaattimaali.
Pesunkestävä kuivien tilojen maali.

Käyttöohjeet:

Maalattava pinta puhdistetaan liasta ja pölystä. Kolot ja halkeamat tasoitetaan tasoitteella ennen maalausta. Maalaus suoritetaan 1 – 2 kertaan käyttötarkoituksen ja tarpeen mukaan joko telalla, ruiskulla tai siveltimellä. Työkalut pestään vedellä välittömästi käytön jälkeen.

Soveltuvuus:

- Betoni- ja tasoitepinnat.
- Maalatut ja rappauspinnat.
- Kipsilevy.
- Lastulevy ja puukuitulevy.
- Lasikuitutapetti.

Ominaisuudet:

- Soveltuu uusien sekä ennestään maalattujen seinä- ja kattopintojen pintamaalaukseen kuivissa sisätiloissa.
- Hyvä peittokyky.
- Puhtaanvalkoinen.
- Pesunkestävä.

Kuivumisaika:

Maalattu pinta on pölykuiva	30 min
Kosketuskuiva	1 tunnin kuluttua
Päällemaalattavissa	2 tunnin kuluttua
Käyttölämpötila vähintään	+ 5°C
Ilman suhteellinen kosteus enintään	80%



Varastointi: 12 kk avaamattomassa astiassa, lämpötila vähintään + 5°C

Pakkauskoort: 0,9l, 2,7l, 9l, 18l

Sävytys: NCS-, RAL-,
Monicolorsävyt. A- ja C-pohja.

Suojeltava jäätymiseltä.



Tekniset tiedot:

Kulutuksen kesto	hyvä, kestää yli 5000 harjausta. SFS 3755
Litrapaino	n. 1,35 kg/l. SFS 3635
Ohenne	vesi, max 10%
Maalaustarvikeryhmä	3I (RT-luokitus)
Valonkesto	hyvä, ei kellastu vanhetessaan.
Kiiltoryhmä	täyshimmeä 6 (RT-luokitus)
Tulenarkuus	ei pala
Värit	valkoinen, A-perusmaali ja C-pohja

Riittoisuus:

Maalatuille pinnoille	10 – 12 m ² /l
Tasoite-, lastulevy-, puukuitulevy-pinnoille	7 – 10 m ² /l
Betoni- ja rappauspinoille	5 – 7 m ² /l
Lasikuitutapettipinnoille	7 – 10 m ² /l

FINTEX · TETRAKEM

www.fintex.fi

Mäkrinteentie 13, FI-36220 KANGASALA • Puh. +358 3 3125 5550 • Fax +358 3 379 1400 • E-mail: fintex@fintex.fi

FINTEX · TETRAKEM OY