

Julkisivumaali S

TUOTEKUVAUS

Ominaisuudet:

Sisä- ja ulkokäyttöön, dispersiopohjainen, matta julkisivumaali. Pehmitinvapaa, liisteröitymätön, viistosateenkestävä ja vesihöyrynläpäisevä. Alkaalin- ja teollisuusilmaston kestävä. Hyvien peitto-ominaisuuksien vuoksi erittäin taloudellinen. Kuivuminen tapahtuu aidon fyysisesti veden haihtumisen johdosta.

Käyttökohteet:

Julkisivumaalia S voidaan käyttää jokaisella puhtaalla, kuivalla, lujalla ja kiinteällä pohjalla, kuten esim. rappauksilla ja kaikenlaisissa muuratuissa rakenteissa. Lisäksi sementtikuitu-, puu-, ja kovakuitulevyillä sekä pohjustetuilla metallisilla pinnoilla. Sopii myös jo silikaatti-dispersio- tai alkydiharstimaaleilla käsitellyille pinnoille. Tällöin huomattava kulloinenkin vaadittava pohjustuskäsittely. Ei saa käyttää kosteille pinnoille.

Värisävyt:

Toimitetaan valkoisena ja Fema värikartan mukaan sävytettynä. Muut sävyt tiedustelun mukaan. Fema Täyssävy- ja värjäysväreillä on mahdollista rajoitetussa määrin paikallisesti suorittaa sävytystä.

Sideaine:

Akrylaatti-polymeriseos.

Pigmentti:

Titaanioksidi, alkalin- ja valonkestävä.

Ohenne:

Vesi.

Ominaispaino:

Noin 1,57 kg/dm³.

Menekki:

N. 250 - 500 ml/m², kaksi käsittelykertaa. Materiaalin kulutus riippuu pohjan karkeudesta ja imukyvystä sekä valitusta työmenetelmästä.

Pakkaus:

15:n litran Ovaali muoviastia. Astia ei sovellu elintarvikekäyttöön.

ESITYÖT

Likaantuneet alueet tulee puhdistaa perusteellisesti, pitoa heikentävät ainekset poistettava, niin että saadaan kiinteä, luja, puhdas ja kuiva pohja.

Voimakkaasti imevät, hiekkaiset, jauhoiset tai liutuuntuneet pohjat vahvistetaan joko vesiohenteisella Syväpohjuste W:llä tai liuotinpohjaisella Syväpohjuste T:llä. Uudistetut kohdat neutralisoidaan ja pestään Neutralisoinnilla.

Pohjat, jotka sisältävät aineita joilla on taipumusta läpilyönteihin, kuten puu-, kovakuitulevyt, oksat, pihkaiset puut sekä vesiläiskät pohjustetaan Peittopohjuste W:llä. Nikotiinista likaantuneet alueet ja tervaläiskät käsitellään liuotinpohjaisella Peittomaalilla.

Kiiltävät ja imemättömät pinnat kuten esim. akryylihartsimaalit karhennetaan hiomalla. Muottijälyt tai betonin irrotusaineet pitää lisäksi sopivilla puhdistusvälineillä huolellisesti poistaa, jotta seuraaville pinnoituksille voidaan taata moitteeton kiinnitys.

TUOTE

Materiaali:

Maali on käyttövalmis, mutta voidaan ennen käyttöä tarpeen mukaan vähäisellä vesimäärällä ohentaa toivottuun notkeuteen. Sekoitettava ennen käyttöä hyvin, mutta ei liian suurella nopeudella. Materiaalit, jotka ovat eri valmistuserää, on ennen käyttöä sekoitettava toisiinsa. Valmistuserän numero on painettuna etikettiin.

MAALAUS

Pohjamaalaus:

20 % vedellä ohennettuna hieroen maalataan tai telataan.

Pintamaalaus:

Pohjustuksen kuivumisen jälkeen kuitenkin aikaisintaan 6:n tunnin kulluttua pintamaalaus, mahdollisesti 5 % vedellä ohennettuna, sivellään, telataan tai ruiskutetaan.

Kalvopaksaus:

150 - 250 µm kuivana.

Kuivuminen:

Tuore maalipinta on täydelliseen läpikuivumiseen asti suojattava kosteuden vaikutuksilta. Kuivumisaika riippuu lämpötilasta ja ilman-kosteudesta. Se voi korkean suhteellisen ilmankosteuden vuoksi ja/tai alhaisen lämpötilan johdosta pidentyä. Yleensä pinnoite on 24 tunnin kuluttua kuiva ja voidaan ottaa käyttöön.

Työkalujen puhdistus:

Puhdistetaan heti käytön jälkeen vedellä.

Käyttölämpötila:

Ei saa käyttää alle +5 °C ilman tai pohjan lämpötilassa. Suojattava maalaus ja kuivumisaikana suoralta, voimakkaalta auringonpaisteelta ja jäätymiseltä.

Sisämaalauksessa huomioitavaa:**Peittokyky:**

n. 7 m² / litra.

Pesukestävyys:

10 000 harjauskierrosta.

Varastointi:

Säilytetään viileässä astiat suljettuina. Suojattava jäätymiseltä sekä suoralta auringonpaisteelta. Avatut astiat tulee suojata vesikalvolla. Säily suljetussa alkuperäispakkauksessa vähintään vuoden.

Jätehuolto:

Kuivunut, sitoutunut materiaali voidaan hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Kuivumaton materiaali sekoitetaan sementtiin, annetaan kuivua ja hävitetään.

Huomioitava:

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja parannuksiin. Ohjeet ovat annettu yleisinä ja ovat sitomattomia. Koska työolosuhteet ovat aina erilaiset, ei kaikkia lukuja ja suosituksia voi yleistää.

Jälkitoimituksessa ovat värisävyjen vähäiset poikkeavuudet mahdollisia.

Kaikki toimitukset ovat ennen käyttöä tarkastettava oikeellisuudeltaan sekä värisävyiltään.

Jos tuotetta on käytetty väärin tai vastoin annettuja ohjeita, emme vastaa mahdollisista vahingoista.

Tuotekortti: Fema®-Fassadenfarbe S 10/03 (kk/vv)

Tuote Nro 00001

Maahantuonti ja myynti: Kivira Oy

Valmistaja: Fema® Farben + Putze GmbH

Tuotteiden ostajalle ja käyttäjälle antamamme käyttösuositukset perustuvat kokemuksiimme ja ne vastaavat nykyisiä tieteellisiä tuloksia ja käytännön kokemuksia. Ne eivät kuitenkaan ole sitovia eivätkä perusta sopimusperusteiselle oikeussuhteelle tai kauppasopimuksen perusteella esitettävälle lisävelvoitteille. Ostajalla on edelleen velvollisuus ottaa itse selville, sopivatko tuotteemme hänen aikomaansa tarkoitukseen. Rakennustekniikan yleisiä sääntöjä on noudatettava. Pidätämme itsellämme oikeuden tehdä tuotteeseen tai sen käyttöalueeseen muutoksia tai parannuksia, jotka vastaavat tekniikan kehitystä. Tämän tuoteselosteversion julkaiseminen kumoaa kaikki aikaisemmat versiot. Ajantasaisia tietoja saatte internet-sivuiltamme.

Kivira Oy

Juvan Teollisuuskatu 21 B
02920 Espoo

Puh. 09 - 774 2720
Fax. 09 - 774 27212

info@kivira.fi
www.kivira.fi

Sivu 2/2