



Tekninen tuotekortti

FEMA-täyttötasoite

Art.-Nr. 00417, 01997

TUOTEKUVAUS

Ominaisuudet:

FEMA-täyttötasoite on vain sisäkäyttöön tarkoitettu kipsi/selluloosavalmiste.

Käyttö:

Erinomainen tasoitus-, täyttö- ja silotusmateriaali. Soveltuu myös muotoilukäyttöön.

Sidonta-aine:

Kipsi ja selluloosa

Ohenne:

Vesi

Täyttö ja tasoitus:

FEMA-täyttötasoitteen haluttu määrä voidaan käyttää yhdellä työstökerralla melkein kaikille pohjille ja pinta tasoitetaan välittömästi.

Muotoilu:

FEMA-täyttötasoite saadaan vastaavalla vesimäärällä valulvalmiiksi ja työstetyksi.

Työvälineiden puhdistus:

Heti käytön jälkeen vedellä.

Kuivuminen:

Pinta on lyhyen sitoutumisajan jälkeen valmis maalattavaksi, lakattavaksi tai tapetoitavaksi.

POHJAN KÄSITTELY

Käsiteltävän pinnan halkeamien, reikien ja rosoisten pintojen huolellinen puhdistus. Vältettävä hiekkapitoisia, hauraita, kosteita ja salpietarpiteisiä pohjia, lasia, metallia ja sileitä muoveja.

KÄSITTELY

Materiaalin valmistus:

FEMA-täyttötasoite sekoitetaan puhtaaseen veteen kunnes toivottu notkeus on tavoitettu. Normaali sekoitussuhde on 1 osa vettä 2:een osaan FEMA-täyttötasoitetta. Materiaali on käytettävä noin tunnin (1) sisällä sekoituksesta. Käyttämällä jäykempää massaa tai lämmintä vettä on mahdollisuus nopeampaan sitoutumiseen.

Korjaus ja täyttö:

Sekoitettu materiaali on sullottava kohteen pohjaan saakka. Suurempia reikiä ja lohkeamia paikattaessa on hyvä käyttää mahdollisimman jäykkää sekoitetta.

PAKKAUKSET

Art.-Nr. 00417 4 kg / säkki
Art.-Nr. 01997 20 kg / säkki

LISÄTIEDOT

Varastointi:

Kuivassa, kosteudelta suojattuna. Säilyvyys vähintään 6 kuukautta.

Jätehuolto:

Kovettunut materiaali voidaan hävittää talousjätteen kanssa.

HUOMIOITAVA

Oikeudet teknisiin muutoksiin ja parannuksiin pidätetään. Ohjeet ovat yleistettyjä ja paikallisiin olosuhteisiin sovellettava.

99.12