

## Betoni-Syväpohjuste L

## Betontiefgrund L

Art. Nro 00370

**Ominaisuudet:** Kyllästävä vaikutteinen pigmentoimaton liuotinpohjainen syväpohjuste. Betonipohjusteella pohjustettaville pohjille tulee vahvistettua riittävä pito maalauksille ja keinohartsirappauksille. Käyttökohteet esim. imukykyiset betoni- kevytsora-, kalkkiahiekk-, laminaattijne. –pohjat.

**Käyttö:** Varsinkin betonisten yläpohjien riittämättömän kiinteän pohjan vahvistamiseen. Kyllästävän vaikutuksen perusteella myös erityisen sopiva julkisivujen rappaus- ja hiushalkeamien käsittelyyn, jotka pohjusteen vaikutuksesta kyllästyvät.

Ei sovi käytettäväksi kosteilla tai polystyrol-vaahtoa sisältävillä pohjilla.

**Värisävy:** Väritön.

**Sidonta-aine:** Silikoni polymeerihartsi, liuotettuna liuoskombinaattiin.

**Ohenne:** FEMA – Erikoisohenne L 360.

**Ominaispaino:** N. 0,85 kg/dm<sup>3</sup>.

**Kulutus:** N. 200 – 400 ml/m<sup>2</sup> riippuen pohjan imukyvystä.

**Pakkaus:** 10 ltr:n peltiastia.

**Esityöt:** Likaantuneet alueet perusteellisesti puhdistettava murtuvat ja lohkeamat poistettava ja myös mahdolliset pitoa heikentävät osat niin, että muodostuu pudas ja kuiva pohja.

Koska Betonipohjuste ei siedä vettä, täytyy pohja ennen levitystä olla hyvin kuivattu ja kuiva.

**Pinnoitus:** Levitys harjalla hieroen kylläiseksi. Yleisesti riittää yksi levitys. Ainoastaan erittäin huokoisilla tai erityisen imukykyisillä pohjilla on kaksinkertainen levitys märkää märälle suositeltavaa. Kuivumisen jälkeen ei kuitenkaan saa jäädä näkyviin mitään näkyvää kiiltävää kalvoa.

Ei saa käyttää muoviharjaksista sivellintä tai harjaa.

**Kuivuminen:** + 20 °C ja 50 % suhteellista kosteutta kuivumisaika on noin 6 – 8 tuntia.

Jatkotyöstö Betonipohjusteella pohjustetuille pohjille on mahdollista vasta täydellisen kuivumisen jälkeen, mikä on noin 2 - 3 päivän kuluttua.

**Puhdistus:** Heti käytön jälkeen Fema-Puhdistusaineella tai Fema-Erikoisohentimella.

**Käyttö:** Ei saa käyttää alle 0 °C ilman tai pohjan lämpötilassa. Pohja ei saa olla jäänyt.



Betonipohjuste L

**Työturvallisuus:** Merkintä Xn Terveydelle vahingollinen  
N Ympäristölle vaarallinen

**Varomääräykset:** R 10 Leimahtavaa  
R51/53 Vahingollista vesiorganismeille. Voi aiheuttaa vesistössä pitkäaikaisia vahingollisia vaikutuksia  
R 65 Terveydelle vahingollinen: Voi nieltynä aiheuttaa keuhkovaurion

**Turvallisuusmääräykset:** S16 Pidettävä erillään sytytyslähteistä. Ei saa polttaa.  
S 23 Ei saa hengittää kaasua / savua / höyryä / aerosolia.  
S 24 Ihokosketusta vältettävä.  
S 61 Ei saa kaataa luontoon. Hävittämisohteita noudatettava.  
Ks. Työturvallisuusohje.  
S 62 Nieltynä ei saa oksennuttaa. Välittömästi yhteys lääkäriin ja näytettävä pakkausta tai etikettiä.

**Varastointi:** Astiat hyvin suljettuina ja viileässä. Suojattava suoralta auringonpaisteelta. Varastointi aika vähintään vuosi alkuperäispakkauksessa.

**Jätehuolto:** Kovettunut jäte voidaan hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Kovettumaton jäte toimitettava ongelmajätteitä käsittelevään laitokseen.

**Huomioitava:** Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja parannuksiin. Ohjeet on annettu yleisenä ja ovat sitomattomia ja kohdekohtaisesti sovellettava. Värisävyjen jälkitoimitus rajoitetussa määrin on mahdollista. Kaikki toimitukset on ennen käyttöä tarkastettava oikeellisuudeltaan ja värisävyiltään. Mikäli tuotetta on käytetty vastoin annettuja ohjeita, emme vastaa mahdollisista vahingoista

01-2002

