



8.1.2002

## FEMA-Julkisivumaali F

## Color-Fasadenfarbe F

Art. Nro 00010

**Ominaisuudet:** Sisä- ja ulkokäyttöön disperssiopohjainen matta julkisivumaali. Edullinen laatu hyvillä hinta/työstö ominaisuuksilla.

Pehmitinvapaa, liisteröitymätön, viistosateenkestävä ja vesihöyrynläpäisevä. Alkkaalin- ja teollisuusilmaston kestävä. Hyvien peitto- ja täyttö-ominaisuuksien vuoksi erittäin taloudellinen. Kuivuminen tapahtuu aidon fysikaalisesti veden haihtumisen johdosta.

**Käyttö:** FEMAJulkisivumaalia voidaan käyttää jokaisella puhtaalla, kuivalla, lujalla ja kiinteällä pohjalla, kuten esim. rappauksilla ja kaikenlaisissa muuratuissa rakenteissa. Lisäksi sementtikuitu-, puu-, ja kovakuitulevyillä sekä pohjustetuilla metallisilla pinnoilla. Sopii myös jo silikaatti- disperssio- tai alkydiharstimaalilla käsitellyille pinnoille. Tällöin huomattava kulloinenkin vaadittava pohjustuskäsittely. Ei saa käyttää kosteille pinnoille.

**Värisävyt:** Toimitetaan valkoisena ja Fema värikartan mukaan sävytettynä. Muut sävyt tiedustelun mukaan.

Fema Täyssävy- ja värjäysväreillä on mahdollista rajoitetussa määrin paikallisesti suorittaa sävytystä.

**Sidonta-aine:** Akrylaatti-polymeriseos.

**Ohenne:** Vesi.

**Pigmentti:** Titaanioksidi; alkkaalin- ja valonkestävä.

**Ominaispaino:** N. 1,72 kg/dm<sup>3</sup>.

**Kulutus:** N. 300 - 400 ml/m<sup>2</sup>, kaksi käsittelykertaa. Materiaalin kulutus riippuu pohjan karkeudesta ja imukyvästä sekä valitusta työmenetelmästä.

**Pakkaus:** 15 l:n ovaalimuoviasia.

**Esityöt:** Likaantuneet alueet perusteellisesti puhdistettava, pitoa heikentävät ainekset poistettava, niin että saadaan kiinteä, luja, puhdas ja kuiva pohja.

Voimakkaasti imevät, hiekkaiset, jauhoiset tai liutuuntuneet pohjat vahvistetaan joko vesiohenteisella Fema-Syväpohjuste W 401 tai liuotinpohjaisella Fema-Syväpohjuste T 408:lla. Uudet/uudistetut kohdat neutralisoidaan ja pestään Fema-Neutralisointi 423:lla.

Pohjat, jotka sisältävät aineita joilla on taipumusta läpilyönteihin, kuten puu-, kovakuitulevyt, oksat, pihkaiset puut sekä vesiläiskät pohjustetaan Fema-Isoliergrund spezial W 1807:llä. Nikotiinista likaantuneet alueet ja tervaläiskät käsitellään liuotinpohjaisella Fema-Isolierfarbe 429:llä.

Kiiltävät ja imemättömät pinnat kuten esim. akryliihartsimaalit karhennetaan hiomalla. Muottiöljyt tai betonin irrotusaineet pitää lisäksi sopivilla puhdistusvälineillä huolellisesti poistaa, jotta seuraaville pinnoituksille voidaan taata moitteeton kiinnitys.

**Materiaali:** Fema-Julkisivumaali on käyttövalmis, mutta voidaan ennen käyttöä tarpeen mukaan vähäisellä vesimäärällä ohentaa toivottuun notkeuteen. Ennen käyttöä hyvin mutta ei liian suurella nopeudella sekoitettava.

Materiaalit, jotka ovat eri valmistuserää on ennen käyttöä sekoitettava toisiinsa. Valmistuserän numero on painettuna etikettiin.

**Pohjamaalaus:** Fema-Julkisivumaali 20 % vedellä ohennettuna hieroen maalataan tai telataan.

**Pintamaalaus:** Pohjustuksen kuivumisen jälkeen kuitenkin aikaisintaan 6:n tunnin kuluttua Fema-Julkisivumaali, mahdollisesti 5 % vedellä ohennettuna, sivellään telataan tai ruiskutetaan.

**Kalvopaksuus:** 150 - 200 my kuivana.



**Kuivuminen:** Tuore pinnoitettu pinta on täydelliseen läpikuivumiseen asti suojattava kosteuden vaikutuksilta. Kuivumisaika riippuu lämpötilasta ja ilmankosteudesta. Se voi ilma korkean suhteellisen ilmankosteuden vuoksi ja/tai alhaisen lämpötilanjohdosta pidentyä. Yleensä on pinnoite 24 tunnin kuluttua kuiva ja voidaan ottaa käyttöön.

**Puhdistus:** Heti käytön jälkeen vedellä.

**Käyttö:** Ei saa käyttää alle + 5 C ilman- tai pohjan lämpötilassa. Suojattava kuivumisaikana suoralta, voimakkaalta auringonpaisteelta ja jäätymiseltä.

**Varastointi:** Asiat hyvin suljettuina, viileässä ja jäätymiseltä sekä suoralta auringonpaisteelta suojattuna. Avatut astiat vesikalvolla peitettynä. Suljetussa alkuperäispakkauksessa vähintään vuoden.

**Jätehuolto:** Kuivunut, sitoutunut materiaali voidaan hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Kuivumaton materiaali sekoitetaan esim. sementtiin, annetaan sitoutua ja sen jälkeen hävitetään.

**Huomioitava:** Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja parannuksiin. Ohjeet on annettu yleisenä ja ovat sitomattomia. Värisävyjen jälkitoimitus rajoitetussa määrin on mahdollista. Kaikki toimitukset on ennen käyttöä tarkastettava oikeellisuudeltaan ja värisävyiltään. Jos tuotetta on käytetty vastoin annettuja ohjeita, emme vastaa mahdollisista vahingoista.

