

Kombipohjuste

Fema-Kombigrundierung

Art. Nro.: 00405

Ominaisuudet: Vesiohenteinen, alkalinkestävä pohjustuskonsentraatti. Hyvät sulkuominaisuudet ja tasaa pohjan imukykyä. Estää seuraavien pinnoitusten liian nopeasta veden poistumisesta (dehydrataatio) aiheutuvan ”palamisen”. Hieman hiekkaisten, liituuntuviin tai jauhoutuvien pohjien vahviste.

Käyttö: Kombipohjuste voidaan levittää esim. kipsilaastille, -kartongille, siporexille ja kalkkihiekkakivelle tasaamaan epätasaisesti imeviä pohjia. Estää jatkotyöstössä käytettävien pinnoitteiden, esim. keinohartsilastaan ja dispersiomaalin, ”palamisen” (liian nopean kuivumisen).

Värisävyt: Sininen tai valkoinen. Muut sävyt tilauksesta.

Sidonta-aine: Keinohartsidispersio.

Ohenne: Vesi.

Ominaispaino: Noin 1,00 kg/dm³.

Esityöt: Likaantuneet pinnat tulee puhdistaa perusteellisesti. Murenevat, irtonaiset ja muut tartuntaa hidastavat jäännökset poistettava, niin että saadaan puhdas ja kuiva pohja.

Työstö: Ohennetaan vedellä, n. 1:1 – 1:2, pohjan imukykyvystä riippuen. Levitetään telalla tai maalihaarjalla.

Menekki: N. 150 – 250 ml/m². Menekki on riippuvainen pohjan imukykyvystä. Todellinen menekki ilmenee koetyöstöllä.

Puhdistus: Heti käytön jälkeen vedellä.

Käyttöolosuhteet: Ei saa työskennellä alle +5 °C ilman- tai pohjanlämpötilassa. Pohja ei saa olla jäänyt.

Kuivuminen: +20 °C:ssa ja 50 %:n ilmakeuudessa kuivumisaika on noin 4 – 6 tuntia. Kuivumisaikaa pidentää korkea ilmakeus ja/tai alhainen lämpötila. Yleisesti ovat käsitellyt alueet aikaisintaan 24 tunnin kuluttua läpikuivia ja jatkotyöstettävissä.

Pakkaus: 10 l:n muoviasia.

Varastointi: Astiat säilytetään hyvin suljettuina suoralta auringonpaisteelta suojattuna. Kylmänkestävä –20 °C:n saakka. Jäänyt materiaali annetaan sulaa hitaasti ja sekoitetaan hyvin. Säilyy suljetussa alkuperäispakkauksessa vähintään yhden (1) vuoden.

Jätehuolto: Kuivunut jäte esim. sitoutunut materiaali voidaan hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Kuivumaton materiaali sekoitetaan sementtiin, annetaan sitoutua ja hävitetään.

Huomioitavaa: Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja parannuksiin. Ohjeet ovat annettu yleisenä ja ovat sitomattomia ja kulloiseenkin kohteeseen soveltuvia. Koska työolosuhteet ovat aina erilaiset, ei kaikkia lukuja ja suosituksia voida yleistää. Jälkitoimituksessa ovat värisävyjen vähäiset poikkeavuudet mahdollisia. Kaikki toimitukset ovat ennen käyttöä tarkastettava oikeellisuudeltaan sekä värisävyiltään. Jos tuotetta on käytetty väärin tai vastoin annettuja ohjeita, emme vastaa mahdollisista vahingoista.