

Siporex-Syväpohjuste W

TUOTEKUVAUS

Ominaisuudet:

Liutinvapaa, alkalinkestävä ja vesiohenteinen pohjustusaine, käyttövalmis.

Hyvä tunkeutumiskyky imukyisessä pohjassa.

Käyttökohteet:

Käytetään vahvistamaan hiekkaisia ja liituisia pohjia sekä tasaamaan epätasaisesti imevän pohjan imua. Soveltuu erityisen hyvin Siporex-pohjille. Mahdollistaa helpon ja turvallisen työskentelyn Fema-Siporex-pinnoitteilla, maaleilla sekä keinohartsiasteilla.

Sideaine:

Akrylaatti-polymeerisekoite.

Värisävyt:

Kuivumisen jälkeen väritön.

Pigmentti:

-

Ominaispaino:

Noin 1,00 kg/dm³.

Ohenne:

Vesi.

ESITYÖT

Likaantuneet alueet on puhdistettava perusteellisesti. Hauraat, irtotai irtonaiset ainekset sekä pitoa heikentävät aineet on poistettava niin, että saadaan puhdas, kiinteä ja kuiva pohja.

TUOTE

Käyttö:

Siporex-Syväpohjuste W ohennetaan riippuen alustan imukyystä vedellä.

Ohennus välillä 1:1 - 1:2. Pohjuste levitetään harjalla hieroen alustaan kahteen kertaan märkää märälle menetelmällä. Kuivumisen jälkeen ei saa jäädä näkyvää kiiltävää kalvoa.

Menekki:

N. 150 - 300 ml/m².

Työkalujen puhdistus:

Puhdistetaan heti käytön jälkeen vedellä.

Käyttölämpötila:

Ei saa käyttää alle +5 °C:n pohjan ja ilman lämpötilassa, eikä jäätyneelle pohjalle.

Suojeltava jäätymiseltä.

Kuivuminen:

+ 20 °C ja 50 % ilmankosteudessa kuivumisaika n. 4 - 6 tuntia.

Kuivumisaika voi kuitenkin korkean kosteuden ja/tai alhaisen lämpötilan takia pidentyä. Pohjusteen on kuivuttava vähintään 24 tuntia ennen maalausta tai pinnoitusta.

Pakkaus:

10 lirtan muoviasiassa. Astia ei sovellu elintarvikekäyttöön.

Varastointi:

Astiat hyvin suljettuina, viileässä, suoralta auringon paisteelta suojattuna. Ei saa jäätyä.

Varastointiaika avaamattomassa alkuperäispakkauksessa vähintään vuoden.

Jätehuolto:

Kuivunut, sitoutunut materiaali voidaan hävittää tavallisen talousjätteen mukana.

Kuivumaton materiaali sekoitetaan esim. sementtiin, annetaan sitoutua ja hävitetään.

Huomioitava:

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja parannuksiin. Ohjeet ovat annettu yleisinä ja ovat sitomattomia. Koska työolosuhteet ovat aina erilaiset, ei kaikkia lukuja ja suosituksia voi yleistää.

Jälkitoimituksessa ovat värisävyjen vähäiset poikkeavuudet mahdollisia.

Kaikki toimitukset ovat ennen käyttöä tarkastettava oikeellisuudeltaan sekä värisävyiltään.

Jos tuotetta on käytetty väärin tai vastoin annettuja ohjeita, emme vastaa mahdollisista vahingoista.

Tuotekortti: Fema®-Tiefgrund W 02/02 (kk/vv)

Tuote Nro 00353

Maahantuonti ja myynti: Kivira Oy

Valmistaja: Fema® Farben + Putze GmbH

Tuotteiden ostajalle ja käyttäjälle antamamme käyttösuositukset perustuvat kokemuksiimme ja ne vastaavat nykyisiä tieteellisiä tuloksia ja käytännön kokemuksia. Ne eivät kuitenkaan ole sitovia eivätkä perusta sopimusperusteiselle oikeussuhteelle tai kauppasopimuksen perusteella esitettäville lisävelvoitteille. Ostajalla on edelleen velvollisuus ottaa itse selville, sopivatko tuotteemme hänen aikomaansa tarkoitukseen. Rakennustekniikan yleisiä sääntöjä on noudatettava. Pidätämme itsellämme oikeuden tehdä tuotteeseen tai sen käyttöalueeseen muutoksia tai parannuksia, jotka vastaavat tekniikan kehitystä. Tämän tuoteselosteversion julkaiseminen kumooa kaikki aikaisemmat versiot. Ajantasaisia tietoja saatte internet-sivuiltamme.

Kivira Oy
Juvan Teollisuuskatu 21 B
02920 Espoo

Puh. 09 - 774 2720
Fax. 09 - 774 27212

info@kivira.fi
www.kivira.fi

Sivu 2/2