

Syväpohjuste W

TUOTEKUVAUS

Ominaisuudet:

Liutinvapaa, pigmentoimaton, vesiohenteinen alkaalinkestävä pohjuste. Imukykyisessä alustaasa hyvä tunkeutumiskyky, vahvistaen hiekkaisia, liituisia ja jauhoisia pohjia.

Käyttökohteet:

Heikon pohjan vahvistamiseen, sekä epätasaisesti imevän alustan imun tasaamiseen.

Mahdollistaen helpon ja saumattoman työskentelyn maaleilla ja laasteilla.

Sideaine:

Akrylaatti-polymeerisekoite.

Värisävyt:

Kuivumisen jälkeen väritön.

Pigmentti:

-

Ominaispaino:

Noin 1,00 kg/dm³.

Ohenne:

Vesi.

ESITYÖT

Likaantuneet alueet perusteellisesti puhdistettava. Hauraat ja irtonaiset ainekset poistettava sekä mahdollisesti pitoa heikentävät aineet niin, että saadaan puhdas, kiinteä ja kuiva pohja.

TUOTE

Käyttö:

Syväpohjuste W ohennetaan riippuen alustan imukyvyistä vedellä. Ohennus välillä 1:1 - 1:2. Pohjuste levitetään harjalla hieroen alustaan. Voimakkaasti imeville alustoille pohjuste levitetään kahteen kertaan märkää märälle menetelmällä. Kuivumisen jälkeen ei saa jäädä näkyvää kiiltävää kalvoa.

Menekki:

N. 150 - 300 ml/m².

Työkalujen puhdistus:

Puhdistetaan heti käytön jälkeen vedellä.

Käyttölämpötila:

Ei saa käyttää alle +5 °C:n pohjan ja ilman lämpötilassa, eikä jäätyneelle pohjalle. Suojeltava jäätymiseltä.

Kuivuminen:

+ 20 °C ja 50 % ilmankosteudessa kuivumisaika n. 4 - 6 tuntia. Kuivumisaika voi kuitenkin korkean kosteuden ja/tai alhaisen lämpötilan takia pidentyä. Pohjusteen on kuivuttava vähintään 24 tuntia ennen maalausta tai pinnoitusta.

Pakkaus:

10 ja 20 lirtan muoviastiassa. Astia ei sovellu elintarvikekäyttöön.

Varastointi:

Astiat hyvin suljettuina, viileässä, suoralta auringon paisteelta suojattuna. Ei saa jäätyä.

Varastointiaika avaamattomassa alkuperäispakkauksessa vähintään vuoden.

Jätehuolto:

Kuivunut, sitoutunut materiaali voidaan hävittää tavallisen talousjätteen mukana.

Kuivumaton materiaali sekoitetaan esim. sementtiin, annetaan sitoutua ja hävitetään.

Huomioitava:

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja parannuksiin. Ohjeet ovat annettu yleisinä ja ovat sitomattomia. Koska työolosuhteet ovat aina erilaiset, ei kaikkia lukuja ja suosituksia voi yleistää.

Jälkitoimituksessa ovat värisävyjen vähäiset poikkeavuudet mahdollisia.

Kaikki toimitukset ovat ennen käyttöä tarkastettava oikeellisuudeltaan sekä värisävyiltään.

Jos tuotetta on käytetty väärin tai vastoin annettuja ohjeita, emme vastaa mahdollisista vahingoista.

Tuotekortti: Fema®-Tiefgrund W 02/02 (kk/vv)

Tuote Nro 00401

Maahantuonti ja myynti: Kivira Oy

Valmistaja: Fema® Farben + Putze GmbH

Tuotteiden ostajalle ja käyttäjälle antamamme käyttösuositukset perustuvat kokemuksiimme ja ne vastaavat nykyisiä tieteellisiä tuloksia ja käytännön kokemuksia. Ne eivät kuitenkaan ole sitovia eivätkä perusta sopimusperusteiselle oikeussuhteelle tai kauppasopimuksen perusteella esitettäville lisävelvoitteille. Ostajalla on edelleen velvollisuus ottaa itse selville, sopivatko tuotteemme hänen aikomaansa tarkoitukseen. Rakennustekniikan yleisiä sääntöjä on noudatettava. Pidätämme itsellämme oikeuden tehdä tuotteeseen tai sen käyttöalueeseen muutoksia tai parannuksia, jotka vastaavat tekniikan kehitystä. Tämän tuoteselosteversion julkaiseminen kumooa kaikki aikaisemmat versiot. Ajantasaisia tietoja saatte internet-sivuiltamme.

Kivira Oy
Juvan Teollisuuskatu 21 B
02920 Espoo

Puh. 09 - 774 2720
Fax. 09 - 774 27212

info@kivira.fi
www.kivira.fi

Sivu 2/2