

speedy P20V



Ruuvipumppu

Yleistä

Vakio varustuksella:
Kuitu- ja liimalaastit, tasoitteet,
rappauslaastit, mineraaliset
Jalolaastit, Silikaatti-, Keinohart-
si-, ja Siliconhartsilaastit, tartun-
talaastit ja värilliset tuotteet.

Optiona:

- Materiaalitunnistin
- Ilmaohjaus



Tekniset ominaisuudet

speedy P20V Variaattori

Tuotto:	n. 3 - 22 l/min
Massaletkusto:	max. 50 m
Pumppauskorkeus:	n. 30 m
Pumppauspaine:	n. 30 bar

Pumppattaessa maksimi pituus ja korkeus on riippuvaisia käytettävästä tuotteesta ja käytettävästä vaipasta ja ruuvista ja niiden kunnosta.

Sähkömoottori:	400 V, 50 Hz, 4,0 kW
Taajuusmuuntaja:	4 kW, 3x400V
Sulake:	25 A
Kytkenä:	32A, 5P, 6h
Syöttökaapeli:	5x4,0 mm ²
Paino:	n. 100 kg
Mitat (PxLxK)	1400 x 650 x 540 mm

Toimituskonaisuus

speedy P20V Variaattori

- Kompakti, helppo käyttää ja puhdistaa.

Toimitusvarustus:

- m-tec Star vaippa ja ruuvi
- Letkuston painemittari

Lisäosat: (ei kuulu vakioitoimitukseen)

- Laastiletku NW 25
- Ilmaletku 1/2"
- Ruiskupistooli + 3 suutinta
- Liitäntäkaapeli 3x2,5m², pituus 25 m
- Ilmaohjaus
- Laastiletku NW 19, liittimellä V ja M25
- Kompressori V-Meko 400 tai R-Meko 600
- Kauko-ohjauskaapeli kytkimellä
- Säkkimankeli
- Lisäsäiliö noin 50 l



speedy P20V

Ruuvipumppu



Maahantuonti - Myynti - Huolto
Kivira Oy Puh. 09 774 2720
Juvan Teollisuuskatu 21 B Fax. 09 774 27212
02920 Espoo info@kivira.fi
www.kivira.fi