

# speedy MP

## Tasoitepumppu

### Yleistä

m-tec Speedy MP on monipuolinen tasoitepumppu, joka sopii myös pinnoituksiin. Ensisijaisesti nestemäisten ja ohutrappaus materiaalien työstöön tarkoitettu pieni kätevä pumppu.

Materiaalisäiliö on tehty ruostumattomasta teräksestä.

### Tekniset ominaisuudet

**Moottori:**  
Valovirtamoottori 230 V 50 Hz 1 vaihe.  
Teho 1800 W  
Vasen/oikea pyörimissuunta.  
Lämpörele  
2 portaatonta nopeusaluetta.

**Tuotto:**  
0,5 - 12 l/min.  
- riippuen materiaalista ja sen notkeudesta.

**Materiaalisäiliö**  
Tilavuus 30 l

**Paino**  
41 kg



speedy MP

○ Kevyt ○ Kätevä ○ Yleispumppu

**Toimitusvarustus:**

- Pumppu moottorilla, materiaalisäiliöllä ja syöttöruuvilla.
- Laastiletku 10 m NW 25
- Ilmaletku 1/2"
- Letkuston painemittari
- Ruiskupistooli + 3 suutinta
- Liitäntäkaapeli 3x2,5m<sup>2</sup>, pituus 25 m
- Ilmaohjaus

**Lisäosat:** (ei kuulu vakitoimitukseen)

- Laastiletku NW 19, liittimellä V ja M25
- Kompressori V-Meko 400 tai R-Meko 600
- Kauko-ohjauskaapeli kytkimellä pituus 10 m
- Säkkimankeli
- Lisäsäiliö noin 50 l

### Toimituskokonaisuus



**speedy MP**

# Tasotepumpu



**Maahantuonti - Myynti - Huolto**  
Kivira Oy Puh. 09 774 2720  
Juvan Teollisuuskatu 21 B Fax. 09 774 27212  
02920 Espoo info@kivira.fi  
[www.kivira.fi](http://www.kivira.fi)