

Nopeasti
Tehokkaasti
Taloudellisesti

Linjasaneeraustuotteita



Käsittelyohjeita

Lattiabetonit



Speed Estrich E 300 SE 1

- Lattiabetoni
- Käsi- ja konekäyttöön, pumpattavissa.
- CT-CE30-F5-SE1
- Nopeasti kuivuva, 1 pv
- Sisäkäyttöön
- Menekki 20 kg/cm/m²
- Pakkaus 25 kg



Speed Estrich E 225 SE 4

- Lattiabetoni
- Käsi- ja konekäyttöön, pumpattavissa.
- CT-C20-F4-SE4
- Nopeasti kuivuva, 4 pv
- Sisäkäyttöön
- Menekki 20 kg/cm/m²
- Suursäkki



Baumacol Planea

- Hydraulinen sementti-pohjainen kuivalaasti.
- Seinä- ja lattiapinnoille
- Ulko- ja sisäkäyttöön
- 2 - 40 mm kerrospaksuus
- Kone- ja käsikäyttöön
- Menekki 1,6 kg/mm/m²
- Laatoituskuiva 4 - 12 h
- Pakkaus 25 kg



Baumacol Preciso

- Hydraulinen sementti-pohjainen kuivalaasti.
- Lattiapinnoille
- Ulko- ja sisäkäyttöön
- 2 - 30 mm kerrospaksuus
- Kone- ja käsikäyttöön
- Menekki 1,6 kg/mm/m²
- Laatoituskuiva 48 h
- Pakkaus 25 kg

Lattiabetonit



Speed Estrich E 225 SE 7

- Lattiabetoni
- Käsi- ja konekäyttöön, pumpattavissa.
- CT-C20-F4-SE7
- Nopeasti kuivuva, 7 pv
- Sisäkäyttöön
- Menekki 20 kg/cm/m²
- Suursäkki




Baumacol Preciso

- Hydraulinen sementti-pohjainen kuivalaasti.
- Lattiapinnoille
- Ulko- ja sisäkäyttöön
- 2 - 30 mm kerrospaksuus
- Kone- ja käsikäyttöön
- Menekki 1,6 kg/mm/m²
- Laatoituskuiva 48 h
- Pakkaus 25 kg



GleMa I Plus

- Luonnonvalkoinen sementtipohjainen tasoite.
- Seinäpinnoille
- Sisäkäyttöön
- 1 - 4 mm kerrospaksuus
- Kone- ja käsikäyttöön
- Menekki 0,94 kg/mm/m²
- Pakkaus 25 kg



Nivello Quattro

- Hydraulinen sementti-pohjainen kuivalaasti.
- Lattiapinnoille
- Sisäkäyttöön
- 1 - 20 mm kerrospaksuus
- Kone- ja käsikäyttöön
- Käyttöaika 30 min
- Kuivumisaika n. 24-36 h
- Menekki 1,5 kg/mm/m²
- Pakkaus 25 kg

Tasoitteet

Primerit



Baumit Grund

- Soveltuu kaikille normaalisti imeville pohjille.
- Parantamaan tartuntaa
- Kuivumisaika 15 min - 12 h alustasta riippuen.
- Sisäkäyttöön
- Menkki n. 150 g/m²
- Pakkaus 5 kg



Baumit SuperGrund

- Soveltuu lähes kaikille huonosti imeville ja imemättömille pohjille.
- Parantamaan tartuntaa
- Kuivumisaika n. 1 h alustasta riippuen.
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Menkki n. 50 -150 g/m²
- Pakkaus 5 kg

Kiinnityslaastit



Baumacol FlexTop

- Seinä- ja lattiapinnoille
- Elastinen
- Ulko- ja sisäkäyttöön
- Maks. 8 mm paksuus
- Jatkettu avoinaika
- 1,6 kg/m²/4 mm hammaslasta
- Pakkaus 25 kg

C2 TE S1
DIN EN 12004



C2 F S1
DIN EN 12004

KEMAKOL RAPID 193

- Pika kiinnityslaasti, erityisesti suurikokoisille laatoille.
- Lattiapinnoille
- Ulko- ja sisäkäyttöön
- 3 - 10 mm kerrospaksuus
- Menekki 1,5 kg/mm/m²
- Pakkaus 25 kg

Vedeneristeet



KEMA HIDROSTOP FLEX

- 1K vedeneriste, joustava.
- Seinä- ja lattiapinnoille
- Voidaan käyttää kosteilla mineraalisilla pohjilla.
- Ulko- ja sisäkäyttöön
- Vesihöyryä läpäisevä
- 2 x sively
- S_d (2mm) < 5 m
- Menekki 3-4 kg/m²
- Pakkaus 20 kg



Baumacol Proof

- 1K Vedeneriste, pysyvästi elastinen.
- Seinä- ja lattiapinnoille
- Sisäkäyttöön
- Min. 0,5 mm kerros
- Kaksi käsittelyä
- Menekki 1,5kg/mm/m²
- n. 14 m² astialla
- Pakkaus 7 kg



Baumacol Fuge

- Saumauslaasti
- 2-20 mm saumoille
- Kutustumaton
- Ei halkeilua
- Ulko- ja sisäkäyttöön
- Baumacol sävyt (20)
- Menekki n. 0,3 - 3/m²
- Käyttöaika n. 2 h
- Pakkaus 5 kg

CG 2
DIN EN 13888

Saumaus



Baumacol Silokon

- Homesuojattu 1K Silikonimassa.
- Seinä- ja lattiapinnoille
- Ulko- ja sisäkäyttöön
- Kulmien tiivistykseen
- Baumacol sävyt
- Pakkaus 310 ml

Täydentäviä tuotteita



Pystyohjurit

- Sinkitty tai rst
- 6 tai 10 mm
- Pituus 2,5 / 3 m
- Pakkaus 50 kpl



KEMA Mansetit ja kulmanauha

- 1 Kulmanauha
- 2 Valmis sisäkulma
- 3 Valmis ulkokulma
- 4 Lämpivienti mansetti
- 5 Lattiakaivo mansetti

Täydentäviä tuotteita



KEMA HIDROSTOP ELAST


- 2K vedeneriste negatiivista ja positiivista veden painetta vastaan.
- Seinä- ja lattiapinnoille
- Ulko- ja sisäkäyttöön
- Meriveden, dieselöljyn kestävä.
- Menekki 3-4 kg/m²
- Pakkaus 28 kg (A+B)



Baunit Uniplatte


- Märkätilalevyt
- Seinä- ja lattiapinnoille
- Ulko- ja sisäkäyttöön
- Vesitiivis
- Kevyt
- Helppo työstää

Laatoitus



Laatoitus kuivatila

- 1 Baunit Grund
- 2 Bamacol Basic tai
- 2 Bamacol FlexTop
- 3 Baumacol Fuge
- 4 Baumacol Silikon



Laatoitus laatoituksen päälle

- 1 Baunit SuperGrund
- 2 Baumacol FlexTop
- 3 Baumacol Fuge
- 4 Baumacol Silikon

Vedeneristys ja Laatoitus



Laatoitus märkätilat

- 1 Baunit Grund
- 2 Kema Hidrostop Flex
- 2 Baunit Proof
- 3 Baunit kulmanauha
- 4 Baumacol FlexTop
- 4 Baumacol Bacis
- 5 Baumacol Fuge
- 6 Baumacol Silikon



Laatoitus märkätilat

- 1 Baunit Grund
- 2 Baunit Proof
- 2 Kema Hidrostop Flex
- 3 Baunit kulmanauha
- 4 Baumacol FlexTop
- 4 Baumacol Bacis
- 5 Baumacol Fuge
- 6 Baumacol Silikon

Työvaiheet



Pudista ja imuroidu alustat huolella.



Pohjusta käsiteltävät pinnat.



Tasoiota epätasaisuudet lattia ja seinäpinoilta.



Lattioissa, takista ja korjaa kaadot.



Kiinnitä vedeneristeellä kulmanauhat.



Levitä vedeneriste ohjeen mukaan, yleensä kahteen kertaan.



Suorita laatoitustyö huolellisesti, älä levitä kiinnityslaastia liian suurelle aluella, kalvotuu, liimaus ei pidä.



Saumaus voidaan suorittaa kiinnityslaastin kuivuttua riittävästi, yleensä seuraavana päivänä.



Täytä kulmasaumot Baumit Silokonmassalla, varmista, että saumat ovat kuivat ja puhtaat ennen aloitusta.



Valmis huolellisesti tehty laatoitus on käyttöön otettavissa.



Aika nauttia uusista pesutiloista.

Lue huolella kaikkien tuotteiden tekniset tuotelehdet, joita käytät kohteessa, näin varmistat osaltasi korkealaatuisen lopputuloksen ja tyytyväiset asiakkaat.

**Bau
FIT**

**Tieto
Taito
Tuote**



Lisätietoja:
Puhelin: 09 - 7742720
Sähköposti: info@kivira.fi
Web: www.kivira.fi

Näkemys tulevaisuudesta.

 **KIVIRA**
Kanssasi Rakentaen

10/2014