

NEW!
up to 140 l/min

Monipuolinen pumppu!



Uusi M-Tec P50 on tehokas pumppu laatin käsittelyyn, kun pumpattava tuotteiden rakeisuus enintään 8 mm. Tällöin P50 käytetään pääasiassa muurauslaastin, betonin, rappauslaastin tai lattiatasotteiden pumppaukseen. P50 on saatavilla eri malleja, jotka sopivat eri käyttötarkoituksiin tuotto jopa 140 l / min.

m-tec[®]
Technology for better building

KIVIRA
Kansasi Rakentaen

P50 Monipuolinen pumppu

Mikä yhdistää kaikkia versioita P50 pumppuista?

- helppo puhdistaa
- ruostumaton laastisäiliö. Valittavissa pieni 90 l tai suuri 120 l säiliö, jälkimäiseen saata- vissa myös jälkisekoitaja, jota käytetään pääasiassa itsetasoittuvien lattiatasotteiden pumppauksessa.

P50 on saatavissa 5,5 kW, 7,5 kW tai 9,2 kW moottorilla.

Pyörimisnopeutta voidaan ohjata taajuus- muuttajalla. Siten pumppauskapasiteetti voi helposti sovitaa vaatimusten mukaiseksi.

Ohjausyksikkö on suunniteltu erilliseksi omaksi yksikökseen. Joka nopeuttaa puhdis- tusta, joilla P50 pumppuyksikkö voidaan pestä korkapainepesurilla.

Lisäksi ohjausyksikkö sisältää selkeästi sijoitetut käyttönäppäimet.

Tietenkin, P50 on varustettu liitännöillä kompressorin kanssa ja täysin automaattin- en ohjausyksikkö automaattisekoittimelle. Isot pyörät mahdollistavat sujuvan kuljettamisen työkohteessa.

P50: Faktat

Käyttötarkoitus alueet:

Kaikki pumpattavat kuivalaastit, kuten:

- Lattiatasoitteet
- Kipsilaastit
- Sementtilaastit
- Kalkkilaastita
- Kalkkisementtilaastit
- Muurauslaastit
- Pinnoituslaastit
- Kuitulaastit
- Itsetasoittuvat lattiatasoitteet

Toimitus sisältää:

Pumppu P50 moottorilla, materiaalisäiliö.

Lisäksi erilaisia varusteita saatavissa.

Suosittelut lisälaitteet

pumppun päätykappale painemittarilla, vaippa ja ruuvi, kompressori, kauko-ohjaus- kaapeli, pinnoituspistooli, rappauspistooli.

P50: lisäetuja

EasyPump 

Käyttö taajuusmuuttajalla (lisävaruste) voidaan säätää pumppun pyörimisnopeutta kohteeseen sopivaksi.

EasyUse 

Selkeästi jäsennelty ohjausyksikkö, pitkäikäiset osat sekä iso pyörät ovat vain muutamia esimerkkejä helposti käytet- tävästä P50 pumpusta.

Tekniset tiedot:

Vakiotuotto: * noin. 30-140 l / min

(riippuen materiaalista/ pumppun versiosta)

Laastiletkusta: * jopa 120 m

Pumppauskorkeus: * jopa 40 m

Pumppauspaine: * jopa 30 bar

Käyttömoottori: 5,5-9,2 kW, 400V, 50 Hz

Sähköliitäntä: 400 V, 50 Hz, 3-vaihe

Sulake: 25 A / 35 A

Liitäntäkaapeli: 5 x 4,0 mm²

Liitin: 32 A, 5 p, 6 h

Vesiliitin: 3/4 "vesi letku GEKA liitin,

veden paine / min. 2,5 bar, kun kone on käynnissä.

Mitat: n.. 2120 x 590 x 620 mm

(koneelle isolla säiliöllä ja 9,2 kW moottorilla)

Paino: n. 110-170 kg

* Riippuen notkeudesta, laadusta ja materiaalin koostumuk- sesta, sekä pumppun mallista/tehosta ja edellyttäen, oikean kokoisten letkujen käytöstä huomioiden pumppauspituus /-korkeus.