

speedy MP

Tasoitepumppu

Yleistä

m-tec Speedy MP on monipuolinen tasoitepumppu, joka sopii myös pinnoituksiin. Ensisijaisesti nestemäisten ja ohutrappaus materiaalien työstöön tarkoitettu pieni kätevä pumppu.

Materiaalisäiliö on tehty ruostumattomasta teräksestä.

Tekniset ominaisuudet

Moottori:
Valovirtamoottori 230 V 50 Hz 1 vaihe.
Teho 1800 W
Vasen/oikea pyörimissuunta.
Lämpörele
2 portaatonta nopeusaluetta.

Tuotto:
0,5 - 12 l/min.
- riippuen materiaalista ja sen notkeudesta.

Materiaalisäiliö
Tilavuus 30 l

Paino
41 kg

Toimituskokonaisuus

speedy MP

○ Kevyt ○ Kätevä ○ Yleispumppu

Toimitusvarustus:

- Pumppu moottorilla, materiaalisäiliöllä ja syöttöruuvilla.
- Laastiletku 10 m NW 25
- Ilmaletku 1/2"
- Letkuston painemittari
- Ruiskupistooli + 3 suutinta
- Liitäntäkaapeli 3x2,5m², pituus 25 m
- Ilmaliitin

Lisäosat: (ei kuulu vakitoimitukseen)

- Laastiletku NW 19, liittimellä V ja M25
- Kompressori V-Meko 400 tai R-Meko 600
- Kauko-ohjauskaapeli kytkimellä pituus 10 m
- Säkkimankeli
- Lisäsäiliö noin 50 l

