

# Pinnoitus



## Parvekkeet ja Terrassit



Edustava ja toimiva pinnoitusjärjestelmä.

Ei läpäise vettä.

Pakkasen kestävä.

Hyvä UV-säteilyn kesto.

Helposti työstettävä.

Useita värejä.



## Pinnoitusalustan vaatimukset ja esityöt

- ▶ Alustan on oltava puhdas ja kiinteä. Kaikki irtonaiset ja hilseilevät vanhat pinnoitteet on poistettava.
- ▶ Jos betonipinnoissa on rapautumista, suorita korjaukset Kema Betonisaneerausjärjestelmän mukaan.
- ▶ Ennen pinnoituksen aloittamista tarkista, että kaadot ovat oikein ja riittävät.
- ▶ Korjaa kaadot ja epätasaiset pinnat Kema [LINEA 840 M](#) (CT/C40/F7/B2) betonitasoiteella.
- ▶ Varmista, että parvekkeelta valuva vesi ei pääse valuessaan kiertämään parvekkeen alapinnalle.
- ▶ Tarkista, että alusta täyttää valitun pinnoitteen vaatimukset.

## Vedeneristys

Pinnoitettaessa epoksi ta PU-pinnoitteilla erillistä vedeneristettä ei yleensä tarvita, tuotteet ovat vettä läpäisemättömiä.

Laatoitettavat pinnat on vesieristettävä [KEMA HIDROSTOP FLEX](#) tai [HIDROSTOP ELASTIK 2K](#) vedeneristeellä. Kiinnityslaastina Kema tai Baunit kiinnityslaastit, ovat pakkasen kestäviä ja elastisia.

## Pohjustus

- ▶ Pohjustus tehdään valitun pinnoitteen vaatimusten mukaisesti, katso tuotekortti.  
Yleisimmät:
  - ▶ Pinnoitus [KEMAPOX FINAL 6500 AQUA](#), pohjustus samalla tuotteella.
  - ▶ Sirote- tai massapinnoitus, pohjustus KEMAPOX GRUND 2000 ohjeen mukaan.

## Pinnoitus

Pinnoitusvaihtoehdot:

- ▶ Maalaus
- ▶ Maalaus + värillinen hiutale
- ▶ Sirotekivipinnoite
- ▶ Massapinnoite

