

FINTEX MAALARIN TEHOPESU 5059

TEKNINEN ESITE

| | |
|-------------------------|---|
| Ominaisuudet: | <ul style="list-style-type: none">• Emäksinen puhdistus- ja esikäsitteilyaine maalattaville pinnoille.• Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön koviille ja kiiltäville maalipinnoille.• Soveltuu käytettäväksi seinille, lattioille, oville, rakennuslevyille ja -laatoille sekä huonekaluille ym. |
| Tekniset tiedot: | |
| Litrapaino | n. 1,0 kg/l |
| Ohenne | vesi |
| Työtapa | puhdistusliina, moppi tai lattianhoitokone |
| Varastointi | 12 kk avaamattomassa astiassa, lämpötila n. + 5°C. Suojeltava jäätymiseltä. |
| Riittoisuus: | Riippuu käsiteltävän pinnan puhdistustarpeesta. |
| Soveltuvuus: | <p>Maalaamattomat pinnat: puhdistaa maalaamattomat pinnat liasta, rasvasta, vahasta, öljystä yms.</p> <p>Maalatut pinnat: kovien ja kiiltävien maalipintojen maalausta edeltävään esikäsitteilyyn. Laimentamaton Fintex Maalarin Tehopesu puhdistaa ja himmentää pinnan sopivaksi uudelleen maalaukseen. Himmeät maalipinnat sekä lateksimaalipinnat voidaan käsitellä 1:10 vedellä laimennetulla Fintex Maalarin Tehopesulla.</p> <p>Erittäin likaiset pinnat: soveltuu erittäin likaisten pintojen pesuun, jossa tarvitaan voimakasta liuotustehoa ilman liuotehaittoja.</p> |
| Käyttöohjeet: | <p>Suojaa lasi- ja muut pinnat, jotka voivat syöpyä aineen vaikutuksesta. Levitä Fintex Maalarin Tehopesu laimentamattomana koviille ja kiiltäville maalipinnoille harjalla, sienellä tai liinalla. Anna vaikuttaa muutaman minuutin ajan. Pese pinta esim. harjalla ja huuhto huolellisesti vedellä. Laimentamaton Fintex Maalarin Tehopesu puhdistaa tehokkaasti ja himmentää pinnan sopivaksi uutta maalausksittelyä varten.</p> <p>Himmeät maalipinnat sekä lateksimaalipinnat voidaan esikäsitellä laimennetulla Fintex Maalarin Tehopesulla, laimennus 1:10. Pinta tulee huuhdella käsitteilyn jälkeen huolellisesti vedellä.</p> <p>Samassa suhteessa laimennettua Fintex Maalarin Tehopesua voidaan käyttää myös puhdistusaineena. Ennen käyttöä tulee kuitenkin kokeilla aineen vaikutusta pienelle alueelle käsiteltävää pintaa, sillä jotkut maalipinnat saattavat vahingoittua, mikäli Maalarin Tehopesua käytetään liian väkevänä liuoksena.</p> |
| Pakkauskoort: | 1 l, 5l, 10l |
| Käyttöturvallisuus: | ÄRSYTTÄÄ SILMIÄ JA IHOA. Vältettävä liuotehöyryn hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdesta. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmä- tai kasvosuojainta. |
| Ympäristönsuojelu: | Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Laimeat huuhteluviedet voidaan kaataa viemäriin tai antaa imeytyä maaperään. Tyhjt, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. |

Fintex-Tetrakem Oy

Mäkirinteentie 13, 36220 KANGASALA

Puhelin (03) 3125 5550, telefax (03) 379 1400, sähköposti: fintex@fintex.fi, internet: www.fintex.fi

Huom! Uusi puhelinnumero 1.6.2008 alkaen: 020 785 1210