



Tekninen tuotelehti 07/2016

## **KEMACURE EKO**

### Betonin nestemäinen jälkihoitoaine

#### **Tuote**

Polymeeripohjainen, ei sisällä liuottimia eikä vahaa, ympäristöystävällinen betonin jälkihoitoaine.

#### **Käyttökohteet**

Se suojaa tuoretta betonia ja estää liian nopealta pinnan kuivumiselta ja estää hiushalkeamien muodostumiselta. Korvaa tarvittavat tuoreiden betonipintojen jälkihoidot heti pinnan valmistumisen jälkeen. Ei vähennä pinnoitteiden eikä liimojen tartuntaa betoniin. Tuote levitetään ruiskuttamalla tuoreelle betonipinnalle.

Tuote on käyttövalmis, eikä sitä saa ohentaa vedellä.

#### **Ominaisuudet**

- Ruikutettuna erittäin taloudellinen käyttää
- Suojaa tuoretta betonia ja lattiatasoiteita
- Suojaa liian nopealta kuivumiselta
- Ei sisällä liuottimia, eikä vahaa
- Ympäristöystävällinen

#### **Tuotetiedot**

Tuote: Valkoinen maitonainen neste

Pakkaus: 30 kg muoviasia

Varastointi: 12 kuukautta avaamattomassa valmistajan pakkauksessa, lämpimässä ja pakkaselta suojattuna. Valmistuspäivä on pakkauksessa.

#### **Tekniset tiedot**

Tiheys: 1,0-1,005 kg/dm<sup>3</sup>

Haju: Tyypillinen

pH arvo: 7,8-8,5 lämpötilassa +20 °

#### **Menekki**

n. 0,2 kg/m<sup>2</sup>.

#### **Työstö**

Levitä ruiskuttamalla KEMACURE ECO tuoreeseen betoniin, kun pinta on "matta" kuiva tai heti muottien purkamisen jälkeen. KEMACURE ECO on käytettävä täysin peittävänä kalvona.

#### **Työkalut**

Levitys esim. kasteluruisku ja sopivalla suuttimella, joiden avulla saadaan tasainen, peittävä kalvo ja taloudellinen kulutus.

#### **Työkalujen puhdistus**

Puhdista välittömästi käytön jälkeen vedellä.

**Rajoitukset**

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Alustan lämpötila:     | vähintään +5 °C, enintään +30 °C |
| Ilman lämpötila:       | vähintään +5 °C, enintään +30 °C |
| Materiaalin lämpötila: | vähintään +5 °C, enintään +30 °C |

**Muuta**

- Betonisointi äärimmäisissä vesiolosuhteissa tai erikoismenetelmissä voi vaatia (KEMACURE ECO: n käytön lisäksi) muita lisä- ja jälkihoitoaineita.
- Ei sovellu käytettäväksi seoksissa.
- Täysin kuiva on sateen kestävä.

**Huomioitava**

Jätekoodi: 06 02 99, jätteet, joita ei ole mainittu muualla.

Kuivunut tuote on rakennusjätettä.

Annetut tiedot: Kaikki tekniset tiedot tässä tuotelehdessä on saatu laboratoriotutkimuksista. Todelliset tiedot voivat olla erilaisia johtuen erilaisista työ- ja käyttöolosuhteissa. Pidä poissa lasten ulottuvilta.

Valmistaja: KEMA

Tekninen tuotelehti 07/2016

Maahantuoja: Kivira Oy

*Tuotteiden ostajille ja käyttäjille antamamme käyttötekniset suositukset perustuvat kokemuksiimme, ja ne vastaavat nykyistä tieteen ja käytännön tietämystä. Ne eivät ole sitovia, eivätkä ne luo sopimusoikeudellista suhdetta, eivätkä kauppasopimuksen sivuvelvoitteita. Ne eivät vapauta ostajaa tarkistamasta itse tuotteidemme soveltuvuutta aikomaansa käyttötarkoitukseen. Rakennustekniikan yleisiä sääntöjä on noudatettava. Pidätämme itsellämme oikeuden teknistä kehitystä vastaaviin muutoksiin ja parannuksiin tuotteessa tai sen käytössä. Näiden teknisten tietojen julkaiseminen kumoaa aiemmat versiot. Ajankohtaisin tieto on internet-sivuillamme.*