



KREISEL® GRUNTOLIT-SO 305 Pohjuste

Tuote

- Säätelee pohja imukykyä
- Helpottaa maalausta
- Vähentää imukykyä
- Veden ja pakkasen kestävä
- Vesihöyryä läpäisevä

Käyttökohteet

Silikonihartsipohjainen liuos silikoni- ja silikaattisilikoni- (SISI) pohjusteena maaleille pinnoitteille. Rajoittaa ja tasoittaa imukykyä, vahvistaa alustaa, helpottaa maalausta ja parantaa maalin tarttuvuutta alustaan.



Tekniset tiedot

Väri:	kuivana väritön
Menekki:	noin 0,175 l/m ² (huom.! menekkiin vaikuttaa alusta ja sen imukyky)
Kuivumisaika:	noin 2 tuntia (lämpötilassa +20 °C)
Pinnoitettavissa:	aikaisintaan 6 tunnin kulutta
pH-arvo:	noin 7
Pakkaus:	5 L kanisteri

Materiaalipohja

Silikoniharts

- Polymeeridispersio
- Lisäaineet
- Vesi

Sekoitus

Sekoita hyvin ja huolellisesti ennen käyttöä. Käyttövalmis ei ohenneta, eikä saa sekoittaa muihin tuotteisiin.

Alustat

Kalkkisementtilaasti: hyvin imukykyinen, pohjustetaan kahdesti.

Kipsilaastit: pohjustetaan kahdesti.
Kipsilevyt: pohjustetaan kerran.
Betoni ja teräsbetoni: suuri imukyky, pohjustetaan kahdesti.
Tiilet: pohjustetaan kahdesti.
Puiset alustat (OSB-levyt, lankut, vaneri): ei sovellu.
Ohutkerroksiset mineraali- ja dispersio maalit ja pinnoitteet: pohjustetaan kerran.

Käyttö ja käyttöolosuhteet

Pohjuste, levitetään telalla, siveltimellä tai ruiskulla.
Työn aikana ja kuivausprosessin aikana on suojauduttava jäätymiseltä, sateelta, liian korkeilta lämpötiloilta ja voimakkaalta tuulelta.
Vältä liiallista pohjustusta.

Lämpötilat koskevat ilmaa, tuotetta ja alustaa. Kaikkien alustojen on oltava kantavia, kiinteitä, vakaita, tasaisia ja puhtaita.

Pohjat on puhdistettava pölystä, rasvasta, liimanestoliuoksista, irrotusaineista, maalijäämistä ja homeesta, levästä, sammaleesta jne.

Kun töitä tehdään epäsuotuisissa sääolosuhteissa, on käytettävä erityisiä suojuksia, jotka rajoittavat ulkoisten tekijöiden vaikutuksia.

Pakkaus

5 L muovikanisteri, lavalla 120 kpl

Varastointi

Säilytys 12 kk pakkaamispäivästä, kuivissa olosuhteissa, vähintään +5 °C enintään +25 °C lämpötilassa, avaamattomissa pakkauksissa.

Valmistaja

Liettualais-Saksalainen yhteistyöyrittäjä UAB "Kreisel Vilnius", Metallo g. 6, Vilna 02190

Valmistaja: Vastaamme tuotteemme laadusta ja soveltuvuudesta ohjeen mukaisessa käytössä. Tarjoamamme työnsuoritusmenetelmä pohjautuu suoritettuihin kokeisiin ja käytännön kokemuksiimme. Ohjeet ja suositukset ovat kuitenkin vain yleisluontoisia, eivätkä sinällään takaa työn suorituksen laatua, koska tapauksesta riippuen on tarpeellista arvioida rakennuskohteiden fyysisiä erityispiirteitä. Emme voi myöskään vaikuttaa itse työnsuoritukseen, siksi on välttämätöntä itsensä arvioida tilanne ja tarpeen ollen suorittaa kokeiluja.

Tekninen tuotelehti: KREISEL® GRUNTOLIT-SO (Pohjuste 305) 6/24

Maahantuoja

Kivira Oy

Tuotteiden ostajille ja käyttäjille antamamme käyttötekniset suositukset perustuvat kokemuksiimme, ja ne vastaavat nykyistä tieteen ja käytännön tietämystä. Ne eivät ole sitovia, eivätkä ne luo sopimusoikeudellista suhdetta, eivätkä kauppasopimuksen sivuvelvoitteita. Ne eivät vapauta ostajaa tarkistamasta itse tuotteidemme soveltuvuutta aikomaansa käyttötarkoitukseen. Rakennustekniikan yleisiä sääntöjä on noudatettava. Pidätämme itsellämme oikeuden teknistä kehitystä vastaaviin muutoksiin ja parannuksiin tuotteessa tai sen käytössä. Näiden teknisten tietojen julkaiseminen kumoaa aiemmat versiot.

Ajankohtaisin tieto on internet-sivuillamme. Kaikissa kaupoissa sovelletaan voimassa olevia toimitus- ja myyntiehtojamme.