

Merisavi

SKÅNSK ISHAVSLERA

9/2023

Tuotteesta yleisesti

SKÅNSK ISHAVSLERA on savigranulaatti, joka koostuu korkealaatuisesta skandinaavisesta tasankosavesta ja jossa ei ole epäpuhtauksia. Savipitoisuus on korkea - noin 60 %.

Savi - Sideaine

Merisavi, jonka savipitoisuus on korkea (noin 60 %) ja joka louhitaan paikallisesti mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittaen ja hiilidioksidipäästöjä aiheuttaen.

Savi on murskattu, lämpökäsitelty uunissa ja seulottu hienoksi jakeeksi.

Väri

Luonnollinen saven ruskea.

Sekoitus

Sekoitetaan eri tavalla riippuen työstä.

Tavallisesti laastin saamiseksi lisätään hiekkaa, lujitetta ja vettä.

SKÅNSK ISHAVSLERA sekoitetaan savilaastiin hiekan ja veden kanssa. Savilaastia voidaan tarvittaessa vahvistaa haluttujen ominaisuuksien mukaan. Yleisiä vahvistusmateriaaleja ovat eläinten karvat (hevosien-/pähkinäkarva/ lampaanvilla), kasvinosat (olki/leikkurilastut/ pellava/hamppu) ja lehmän- tai hevosenlanta.

Valmiit Savilaastit

Hyllingegårdens LERBRUK on valmiiksi sekoitettu laasti kahdessa eri fraktiossa – karkea ja hieno - jossa karkeassa on murskattua kaislaa lujitteena.

Lisäksi on olemassa valmiiksi sekoitettua kaakeliuunilaastia, joka soveltuu yhtä hyvin muuraukseen.

Menekki

Riippuu sekoitussuhteesta ja paksuudesta.

Huomaa, että kulutus vaihtelee sekoitussuhteen ja alustan luonteen mukaan.

Käyttökohteet

Käytetään kaikentyyppisissä töissä, joissa savea käytetään savilaastin sideaineena, esim. rappauksessa, muurauksessa, lattiavalussa ja savivuorauksessa

Turvatoimet

Muista laastityypeistä poiketen savilaastilla on neutraali pH-arvo, joten se on iholle ystävällinen.

Käsineet ja suojavaatteet eivät ole tarpeen, paitsi likaantumisen välttämiseksi.

Vältä hengittämästä kuivaa pölyä sekoitettaessa (käytä P1-hiukkassuodattimella varustettua kasvosuojusta) ja suojaa aina silmät roiskeilta.

Käyttö

Valmiiksi sekoitettu laasti levitetään käsin kauhalla tai Pro 3S-suppiloruiskulla. Kiinnitä huomiota riittävään sekoitusaikaan parhaiden tulosten saavuttamiseksi.

Pakkaus

20 kg:n säkki, lavalla 53 säkkiä.

Varastointi

Säilytetään kuivassa paikassa.

Säilytä säkit kuormalavalla irrallaan maasta.

Käyttöaika: kuivana ei rajoitusta.

Ympäristöystävällinen ja pH neutraali tuote, erityisesti kuiviin sisätiloihin.

Tekninen tuotelehti: Merisavi

SKÅNSK ISHAVSLERA

Valmistaja: Målarkalk AB, Ruotsi

Maahantuoja: Kivira Oy



9/2023



Tuotteiden ostajille ja käyttäjille antamamme käyttötekniset suositukset perustuvat kokemuksiimme, ja ne vastaavat nykyistä tieteen ja käytännön tietämystä. Ne eivät ole sitovia, eivätkä ne luo sopimusoikeudellista suhdetta, eivätkä kauppasopimuksen sivuvelvoitteita. Ne eivät vapauta ostajaa tarkistamasta itse tuotteidemme soveltuvuutta aikomaansa käyttötarkoitukseen. Rakennustekniikan yleisiä sääntöjä on noudatettava. Pidätämme itsellämme oikeuden teknistä kehitystä vastaaviin muutoksiin ja parannuksiin tuotteessa tai sen käytössä. Näiden teknisten tietojen julkaiseminen kumoaa aiemmat versiot. Ajankohtaisin tieto on internet-sivuillamme.