

Graffitien poistoaine

Tekniset tiedot 26.2.2019

Tuotteen ominaisuudet

- Nopea, yleispuhdistusaine graffitien poistoon
- Neste
- Erittäin hyvä liukenemiskyky suojaamattomille pinnoille, erityisesti yhdistelmäkäytössä.
- ja Cracker Gel Shadow & Graffiti Remover (Scheidel MineralClean Combi Pack= 500 ml Liquid+ 1 l Cracker Gel laatikossa).
- Laaja valikoima sovelluksia

Soveltamisala

- erilaisilla, ainakin väliaikaisesti liuottimia kestäväillä alustoilla, kuten Resopal, laatat, lasi, maalatut ja muovipinnat (**testipinnat on aina tehtävä!**).
- Mineraalisilla alustoilla
- Maalatuille pinnoille (liukenevat myös)
- Graffitien poistoaineena Scheidelin graffitisuojatuotteissa.

Tekniset rajoitukset

Ei sovellu pleksilasille, PVC:lle eikä muoveille. Bitumipohjaisten ruiskumaalien tai korin aluskatteen suojauksen poistamiseen suosittelemme erityistä bitumin ja graffitin poistoainetta.

Tekniset tiedot

Tiheys 20 °C:ssa:	1.04 g/cm ³
Väri:	Väritön
Haju:	lajille tyypillinen
Viskositeetti:	< 12 s 4 mm
Leimahduspiste:	52°C
Pienin käsittelylämpötila:	10°C
Varastointi/kypsyys:	Säilytys: Viileässä, kuivassa ja pakkasessa suljetussa alkuperäispakkauksessa
vähintään 24 kuukautta:	WGK 1
Kulutus:	max. 100 ml/m ² sileillä alustoilla max. 200 ml/m ² imukykyisillä alustoilla.
Säiliö:	l, 5 l, 10 l
Tuotenumero:	3730

Hakemus

Nestemäinen graffitinpoistoaine poistaa graffitit, spraymaalit, kuitukynät, musteet jne.

Ominaisuuksien kehitys: Liquid Graffiti Remover on nopeasti liukeneva puhdistusaine.

Häiritsevät vaikutukset: Kosteat alustat, sade, veto, alhaiset lämpötilat (kylmä), riittämätön tuuletus levityksen aikana.

Suotuisat vaikutukset: Lämpimät lämpötilat

Käsittely

Hae:

Tarkista alustan liuotinkestävyys Liquid Graffiti Removerilla piilotetulla alueella ennen levittämistä!

Neste on käyttövalmis, eikä sitä saa muuttaa. Suihkuta nestettä tai levitä tasaisesti pehmeällä liinalla, harjalla tai sienellä.

Sileät pinnat:

Neste liukenee hyvin nopeasti. Liuenneet graffititahrat on poistettava pehmeällä liinalla. Pese pinnat sen jälkeen Scheidel UltraFix Intensive Cleaning Concentrate -puhdistuskonsentraatilla ja vedellä (sienellä) ja huuhtelee puhtaalla vedellä. Käsittele jäljellä olevat graffitivarjostimet Oxydizer Gel Pen & Pigment Bleach -valkaisuaineella. Vaihtoehtoisesti: Käytä Scheidel C6 Gel Allround Graffiti Remover -geeliä.

Mineraaliset alustat/ yhdistelmäkäyttö Cracker Shadow Removerin tai Cracker Gel Shadowin ja Graffitinpoistajan kanssa: Nestemäisen Graffitinpoistajan ja Cracker Gel Shadow Removerin (saatavana yhdistelmäpakkauksessa: MineralClean) suora käyttöjärjestys graffitien poistamiseksi mineraalialustoista (betoni, alkalinkestävät kivityypit, klinkkeri jne.) aiheuttaa kemiallisen reaktion rakennusmateriaalin pinnalla, jolloin graffiti voidaan poistaa nopeasti ja perusteellisesti.

1. Suihkuta, rullaa tai sivele Liquid Graffiti Removeria ja anna vaikuttaa muutaman minuutin ajan (älä anna kuivua!).
2. Levitä Cracker Gel Shadow & Graffiti Remover -geeliä alkalinkestävällä siveltimellä (nailonharjakset tai muut muoviharjakset) nestemäisellä Graffiti Removerilla päällystetyille pinnalle ja anna vaikuttaa muutaman minuutin ajan.
Huomautus: Cracker Gel on erittäin emäksistä, eikä sitä saa koskaan ruiskuttaa - kemiallisen palovamman vaara!
3. Poistaminen: Kun yhdistelmäkäsittelyn vaikutusaika on kestänyt 15–20 minuuttia, graffitit poistetaan kuumalla vedellä varustetulla korkeapainepuhdistimella tai ruisku-imumenetelmällä (esim. Reinigungskrake 80). Vain jos poistaminen koneella ei ole mahdollista, poista liuennut graffiti lämpimällä vedellä (sekoitettuna Scheidel UltraFix Intensive Cleaning Concentrate -puhdistuskonsentraattiin) harjalla tai sienellä ja huuhtelee pinta uudelleen puhtaalla vedellä.
4. Neutraloi: Scheidel Stone Cleaner S -puhdistusaineella (käyttö teknisten tietojen mukaan), vaikutusaika 5 minuuttia - huuhtelee pinta huolellisesti vedellä (katso TI Scheidel Cracker Gel Shadow & Graffiti Remover).

Huomautus: Jos varjoja jää edelleen, ne voidaan käsitellä Scheidel Oxydizer Gel Pen -geelikynällä ja Pigment Bleach -valkaisuaineella. Poista bitumia sisältävien ruiskumaalien varjot Scheidel Cococlean 10 Bitumen Remover -aineella ja käsittele tarvittaessa Scheidel Oxydizer Gel Pen & Pigment Bleach -aineella.

Scheidelin graffitisuojapinnoitteita sisältävät alustat: Puhdistusaineiden käyttöä Scheidel-suojapinnoitteissa säännellään graffitisuojauksen teknisissä tiedoissa.

Jätevesien käsittely

Yleistä:

Selvitä tilanne paikallisten viranomaisten kanssa ennen töiden aloittamista. Jätevesi (liuenneiden maali- ja lakkajäämien ja poistoaineesta peräisin olevan liuottimen seos) voidaan useimmissa kunnissa johtaa suoraan viemäriin, kun kiintoaineet on erotettu ja mahdollisesti neutraloitu.

Likaveden keräysastia:

Seuraavaa menettelyä voidaan käyttää jäteveden keräysastian luomiseen:

Kiinnitä Deltaplane tai kemikaalinkestävä folio seinään vahvalla teipillä. Aseta neliskanttinen puutavara kalvon vastakkaisen puolen alle kaukaloksi. Imeytä likainen vesi pois ja hävitä se asianmukaisesti. Aseta tarvittaessa jätevesisäiliö.

Vedenkäsittely:

Jos viranomaiset vaativat jätevesien käsittelyä, voidaan tarjota räätälöityjä reaktioapaineita, joilla varmistetaan paikallisten jätevesiraja-arvojen noudattaminen. Tällöin syntyvä jätevesi on kerättävä hankkeen aikana (esim. 1000 litran säiliö). sofchem universal release agent 52 on työstettävä käsittelyohjeiden mukaisesti.

Erotettu väriliete on hävitettävä sen koostumuksen mukaisesti.

Varoitukset vaaroista - Turvallisuusohjeet - Hävittämisohteet

Voimassa oleva käyttöturvallisuustiedote toimitetaan tuotteen mukana. Yleistä: Aiheuttaa vakavaa silmä-ärsytystä. Käytettävä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Syttyvä neste ja höyry.

Käyttötaulukko Scheidel Graffiti Remover

	Mineraaliset alustat (betoni, klinkkeri jne.).	Herkät, sileät pinnat	Suojapinnoitetut pinnat, maalatut pinnat
1. valinta	MineralClean	Senso Gel Spray -geelisuihke	Senso Gel Spray / C6 Gel
Vaihtoehdot	C6-geeli	Cocopaste	MineralClean
	Cocopaste	C6-geeli	Cocopaste
Varjonpoistoaine: Cracker Gel - Varjonvalkaisu: Oxydiser Gel Testaa aina ennen laajamittaista käyttöä ja tarkkaile TI:tä.			

Kaikki tämän teknisen tiedon yksityiskohdat perustuvat käytännön kokemukseen. Yleinen sovellettavuus on poissuljettu erilaisten käytännön vaatimusten vuoksi. Suorita omat testisi. Tämän teknisen tiedon julkaisun myötä aiemmat painokset menettävät voimassaolonsa.

Pvm. 26.02.2019

Valmistaja: Scheidel GmbH & Co KG, Saksa

Maahantuonti: Kivira Oy

Tuotteiden ostajille ja käyttäjille antamamme käyttötekniset suositukset perustuvat kokemuksiimme, ja ne vastaavat nykyistä tieteen ja käytännön tietämystä. Ne eivät ole sitovia, eivätkä ne luo sopimusoikeudellista suhdetta, eivätkä kauppasopimuksen sivuvelvoitteita. Ne eivät vapauta ostajaa tarkistamasta itse tuotteidemme soveltuvuutta aikomaansa käyttötarkoitukseen. Rakennustekniikan yleisiä sääntöjä on noudatettava. Pidätämme itsellämme oikeuden teknistä kehitystä vastaaviin muutoksiin ja parannuksiin tuotteissa tai sen käytössä. Näiden teknisten tietojen julkaiseminen kumoaa aiemmat versiot. Ajankohtaisin tieto on internet-sivuillamme.