

19.300-  
19.345

## Savipinnoite DVL TM 06:n mukaan

11/2024

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tuote                             | conluto-savilaasti on kuiva, koneellisesti levitettävä valmisseos vesiliukoisesta värillisestä savilaastista, joka on stabiloitu kasvitätkkelyksellä ja selluloosalla. Savilaasti on erittäin diffuusioavoin, kosteutta säätelevä ja hajuja sitova. Tämän perinteisen kipsin ulkonäkö on tietylainen ajaton "sameus", jonka voimakkuus voi vaihdella käsittelystä ja värisävystä riippuen.<br>conluto-savilaastit ovat värillisiä, ohutkerroksisia saviseoksia luovaan sisustus suunnitteluun efektimateriaalien kanssa ja ilman niitä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| pakkaus                           | Pakattu 25 kg:n säkkeihin ja suursäkkeihin 500 kg ja 1000 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| värisävyt                         | conluto-savilaastia on saatavana 16 värisävyä. Kaikkia värejä voidaan sekoittaa keskenään.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| vesimäärä                         | Kutakin värisävyä varten tarvittava vesimäärä on merkitty laastisäkkissä olevaan väritarraan. Savipinnoitteet koostuvat erivärisistä savista. Näillä on erilainen vedenimukyky, joten lisättävän veden määrä vaihtelee värin mukaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| alusta                            | Rappausalustan on oltava kuiva, kiinteä, puhdas, ei saa olla kalvoa muodostavia tai rasvaisia aineita, riittävän karkea (liukumaton) ja tasainen. Vauriot, reiät, halkeamat tai vastaavat on korjattava etukäteen sopivalla materiaalilla. Alustan on ehdottomasti oltava tasaisesti imukykyinen. Voimakkaasti tai epätasaisesti imukykyiset alustat sekä kipsilevyt ja kipsi- ja kuitulevyt on käsiteltävä conluto seinä- ja kattoprimerillä (Art. nro 00.990.3-4).<br><br>Kipsilevyjen saumoihin on lisättävä saumavahvistus. Alustaksi vaaditaan aina maalattava Q2-pinnan laatu. Optimaalisen alustan aikaansaamiseksi suosittelemme, että tarvittaessa levitetään kokonainen kerros conluto-savitasoitusta (Art.nro 10.013). Huonosti imukykyiselle alustalle tämä savitasoitusta on aina levitettävä paksummin kuin myöhempi hienolaasti, eli vähintään 3 mm koko pinnalle. Epäselvissä tapauksissa on tehtävä koerappaus/rappauksia.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| menekki                           | 25 kg:n säkistä saadaan noin 9 m <sup>2</sup> , paksuus 2 mm. Suursäkit 500 kg/n. 180 m <sup>2</sup> ja 1000 kg/n. 360 m <sup>2</sup> . Menekki n. 1,4 kg/mm <sup>2</sup> . <u>Huom.! Halkelua voi esiintyä, jos paksuus on yli 2 mm.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| valmistelu                        | Lisää savilaastia tarvittavaan määrään puhdasta vettä sekoittimella ja sekoita huolellisesti. Seos voidaan käyttää välittömästi, mutta suositellaan 15 minuutin paisumisaikaa levityksen hienosäätöä varten. Suurempia määriä voidaan käsitellä myös kaupallisesti saatavilla olevilla sekoittimilla tai rappauspumpuilla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| tehosteet                         | Eryyppisiä conluto tehostemateriaaleja voidaan lisätä pinnoitteeseen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| tuotteen levitys                  | Savilaasti levitetään tasaisesti enintään 2 mm:n kerrospaksuudelta ruostumattomasta teräksestä valmistetulla lastalla tai japanilaisella hienojakoisella rappauslastalla. Varmista, että työkalut ovat puhtaat. Pinta tasoitetaan ja hierretään hinolla sinihierimellä (art.nro 50.004) heti, kun savilaasti on kuivunut nahkakovaksi.<br><br>Nahkakova tarkoittaa, että kipsi on kovettunut eikä sitä voi enää helposti painaa sormella, mutta se ei ole vielä kuivunut. Alustan imukykyistä riippuen tämä saavutetaan yleensä muutaman tunnin kuluttua. Kun kipsi on täysin kuivunut, pinta kostutetaan suihkepullolla, ja sitomattomat hienot hiukkaset ja päällä oleva savilieju poistetaan efektimateriaaleista karkealla sienihierimällä (art.nro 50.005). Kipsin hohtavat efektit tulevat näkyviin ja hankauskestävyys paranee. Uudelleensiveloiti tulisi tehdä vain muovilastalla, sillä metallilastalla aiheutetaan metallista hankautta. Lisävahvistaminen on mahdollista conluto-kaseiniiprimerillä (art.nro 00.990.5).<br><br>Vinkkejä: Vettä ei saa käyttää liikaa, sillä se lisää sameutta. Imemättömillä alustoilla suosittelemme laastin levittämistä kahtena 1 mm:n kerroksena ja välikuivausta. |
| käsittelyaika / kuivuminen        | Koska savilaastit eivät kovetu kemiallisesti, sekoitettua laastia voidaan säilyttää peitettynä useita päiviä. Värimuutoksia voi kuitenkin esiintyä. Käsittelyaikaa voidaan pidentää useita kertoja kostuttamalla, kunnes haluttu pinta on saavutettu. Jos olet epävarma, tee koepinnoitus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| puhdistus                         | Työkalut puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| varastointi                       | Kuivassa paikassa säilytettynä savipinnoite säilyy 3 vuotta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Turvallisuusohjeet / Hävittäminen | Maalijäämiä ei saa hävittää jätevesiin niiden biologisesta hajoavuudesta huolimatta. Myös myrkyttömät materiaalit on säilytettävä lasten ulottumattomissa. Silmäkosketuksen sattuessa huuhtelee runsaalla vedellä. Anna rappausjäämien kuivua ja hävitä paikallisten määräysten mukaisesti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| huomautus                         | Savi on luonnollinen raaka-aine ja altis vaihteluille, jotka voivat aiheuttaa värivirheitä. Vain yhden erän materiaalia tulisi käyttää vierekkäisillä pinnoilla - sekoita eriä tarvittaessa. Lopullinen värisävy on nähtävissä vasta, kun kipsi on täysin kuivunut ja vaikutukset on työstetty. Väri vaikutus voi vaihdella suuresti valon vaikutuksesta ja erilaisista käsittelytekniikoista johtuen. Liukoiset, aiemmin näkymättömät ainesosat voivat tunkeutua muihin kuin sulkeumatomiin alustoihin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Tämä esite vastaa aikaisempaa kokemustamme. Tietojen tarkoituksena on tarjota teknistä apua jälleenmyyjille ja käyttäjille. Tämä ei oikeuta oikeudellista vaatimusta, eikä se johda mihinkään veloitteeseen tai vastuuseen. Ne eivät korvaa tuotteen ja alustan sopivuuden tarkistamista, joka käyttäjän on tehtävä kussakin yksittäisessä tapauksessa. Tämä tietolomake menettää voimassaolonsa uuden painoksen tai tuotteen muutoksen yhteydessä.

